




## OPUS1 Holz-Lasur

Für optimalen Schutz aller Hölzer



### Produktbeschreibung

Beschreibung	Kunstharz-Dünnschichtlasur für optimalen Schutz aller Hölzer mit bis zu 4 Jahren Wetterschutz
Verwendungszweck	Außen. Neu- und Erneuerungsanstriche, z. B. für Nut- und Federbretter, Fensterläden und als Zwischenanstrich für maßhaltige Holzbauteile wie Fenster und Türen
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Guter Nässe- und UV-Schutz</li><li>■ Atmungsaktiv</li><li>■ Dringt tief ein</li><li>■ Guter Wetterschutz</li></ul>
Materialbasis	Alkydharz
Verpackung/Gebindegrößen	0,75 Liter; 2,5 Liter und 5 Liter
Farbtöne	10 Farbtöne, siehe Anhang
Lagerung	Kühl, frostfrei, gut verschlossen und kindersicher aufbewahren

### Verarbeitung

Geeignete Untergründe	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile</li><li>■ Nicht geeignet für Holz mit dauerndem Erd- oder Wasserkontakt, Sauna und Einrichtungen mit Lebensmittel- bzw. Futtermittelkontakt</li></ul>
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und frei von trennenden Substanzen sein. Die Holzfeuchte darf nicht über 12 % liegen. Wegen des fehlenden UV-Schutzes ist Farblos als Alleinanstrich auf rohem Holz im Außenbereich nicht geeignet. Beim Aufhellen von Farbtönen darf der Anteil an Farblos, wegen des dadurch reduzierten UV-Schutzes, 10 % nicht übersteigen. Eventuell auftretende Holzinhaltstoffe wie Harze entfernen. Altes unbehandeltes oder vergrautes Holz bis auf das gesunde Holz abschleifen und säubern. Beschichtetes Holz anschleifen und säubern. Durch Witterungseinflüsse gefährdetes Holz im Außenbereich mit OPUS1 Acryl Holzgrundierung vorbehandeln.
Auftragsverfahren	Die Lasur ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Für eine perfekte Oberfläche empfehlen wir einen Voranstrich mit OPUS1 Kunstharz Holzlasur. Nach Trocknung ein bis zwei Deckanstriche auftragen.
Verbrauch	ca. 100 ml/m <sup>2</sup>
Überarbeitung	Nach ca. 12 Stunden
Trocknung/Trockenzeit	Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden. Abhängig von der Untergrundbeschaffenheit. Trocknung bei + 20° C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit verzögern sich die Trockenzeiten.
Werkzeugreinigung	Reinigung mit Pinselreiniger
Hinweis	Für 4 Jahre Wetterschutz ist eine TI-gerechte Verarbeitung einzuhalten.

Reinigung und Pflege

Reinigung mit Pinselreiniger

Gefahrenhinweise/  
Sicherheitsratschläge  
(Stand bei Drucklegung)

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/ Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Enthält 2-Butanonoxim – kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Entsorgung

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. Eintrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080111

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/f): 700 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 700 g/l VOC.

Produkt-Code Farben und Lacke

M-KH03

Deklaration der Inhaltsstoffe

Alkydharz, Buntpigmente, Testbenzin, Additive.

KundenServiceCenter

Allergiker-Hotline unter der Tel.-Nr. + 49 180 5445667 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

	Eurobaustoff		
	Kunstharz Holzlasur		
Gebindegröße	0,75 lt.	2,5 lt.	5,0 lt.
Kiefer	x	x	x
Teak	x	x	x
Palisander	x	x	x
Mahagoni	x	x	
Nussbaum	x	x	x
Eiche	x	x	x
Kastanie	x	x	x
Tannengrün	x	x	
Ebenholz	x	x	x
Farblos	x	x	x