



Effektlack Granit

Für eine hochwertige und attraktive Granit-Optik

Produktbeschreibung

Beschreibung	Für eine hochwertige und attraktive Granit-Optik Für innen und außen
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sehr gute Haftung ■ Steintypische Struktur ■ Lichtecht ■ Vergilbungsfrei ■ Geruchsarm
Materialbasis	Acryl
Verpackung/Gebindegrößen	Gebinde: 400 ml
Farbtöne	Hellgrau und Grau
Lagerung	Haltbarkeit/Lagerung: Mindestens 3 Jahre bei sachgerechter Lagerung (10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Holz, Metall, Glas, Stein, Papier, Karton, lackierfähige Kunststoffe und Styropor
Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Der Untergrund muss sauber, absolut fettfrei und trocken sein ■ Nicht zu lackierende Flächen abkleben ■ Untergrund anschleifen und evtl. grundieren ■ Dose 3 Min. schütteln ■ Probesprühen ■ Sprühentfernung ca. 25 cm ■ Im Abstand von ca. 2 Minuten mehrere dünne Schichten sprühen ■ Zum Versiegeln und Schutz vor Witterungseinflüssen empfehlen wir nach vollständiger Trocknung (mind. 24Std.) die Granitstruktur mit OPUS1 Profi Zapon Kristall Sprühlack überziehen
Auftragsverfahren	<p>Lackieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dose vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln. ■ Probesprühen. ■ Aus ca 25 cm Entfernung im Zeitabstand von 3 - 5 Minuten mehrere dünne Schichten aufsprühen. ■ Zum Schutz der Metallpigmente die Metallic-Lackierung mit OPUS1 Rallye Klarlack versiegeln. ■ Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!
Verbrauch	<p>Ergiebigkeit:</p> <p>Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 400 ml für 4 Felgen</p>
Trocknung/Trockenzeit	<p>Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):</p> <p>Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde Griffest: nach ca. 24 Stunden Überlackierbar mit Klarlack: nach ca. 24 Stunden</p> <p>Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.</p>
Hinweis	Farbtonvariationen sind produktionsbedingt möglich.

Hinweise

Technisches Merkblatt

Gefahrenhinweise/
Sicherheitsratschläge
(Stand bei Drucklegung)

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen (z.B. im Auto). Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Technische Beratung

Allergiker-Hotline und technisches Merkblatt unter der Tel.-Nr. +49 (0) 800/445 6667 (kostenfrei innerhalb Deutschlands).

Technisches Merkblatt Effektlack Granit · Stand: Oktober 2016

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Rühl Farben GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Tel.: +49 6154 71-0 · Fax: +49 6154 71-1142