



## OPUS1 Effektlack Bronze

Für ein effektvollen Bronze-Glanz  
Ideal zum Verschönern



### Produktbeschreibung

Beschreibung	Für einen effektvollen Bronze-Glanz für dekorative Zwecke im Innenbereich.
Verwendungszweck	Ideal geeignet zum universellen Sprühlackieren innen
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Attraktive Metalloptik</li><li>■ Schnelltrocknend</li><li>■ Leicht zu verarbeiten</li><li>■ hohes Deckvermögen</li></ul>
Verpackung/Gebindegrößen	<b>Gebinde:</b> 400 ml
Farbtöne	Bronze
Glanzgrad	seidenmatt
Lagerung	<b>Haltbarkeit/Lagerung:</b> Mindestens 3 Jahre bei sachgerechter Lagerung (10°-25° C, relative Luftfeuchte von max. 60%) Frostfrei lagern!

### Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Zum Lackieren von Holz, Metall, Stein, Glas, Keramik, lackierfähige Kunststoffe, Korbwaren, Styropor
Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, wachs-, rost- und fettfrei sein</li><li>■ Abblätternde, nicht tragfähige Altanstriche und Rost entfernen (Abbeizen oder Abschleifen)</li><li>■ Gut erhaltene Anstriche gründlich anschleifen und säubern</li><li>■ Nicht zu lackierende Flächen abkleben</li><li>■ Dose 3 Minuten schütteln</li><li>■ Im Abstand von ca. 2 Minuten in mehreren dünnen Schichten sprühen</li><li>■ Sprühabstand ca. 25 cm</li><li>■ Nicht mit Acryl-Lack übersprühen</li></ul>
Auftragsverfahren	<ul style="list-style-type: none"><li>• Objekt- und Verarbeitungstemperatur +10 – 30 ° C</li><li>• vor Gebrauch 3 Minuten gut schütteln, anschließend Probe sprühen</li><li>• Sprühentfernung ca. 25 cm</li><li>• mit diesem Acryl Buntsprühlack im Kreuzgang mehrere dünne Schichten sprühen</li><li>• auf gute Belüftung achten, Zugluft vermeiden</li><li>• Es ist technisch nicht möglich, den exzellenten Hochglanz dauerhaft zu bewahren. Ein Überzug mit Klarlack würde die Effektlackierung anlösen. Der Glanz kann nur durch erneutes Aufsprühen erneuert werden, wenn er verblasst ist.</li></ul>
Verbrauch	Pro m <sup>2</sup> ca. 270 ml
Trocknung/Trockenzeit	<b>Trocknung (bei 20° C, 50% relative Luftfeuchte):</b>  Übersprühbar nach ca. 2 Min. Staubtrocken nach ca. 10 Minuten. Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden
Hinweis	Wichtig: Nicht wischfest

## Hinweise

Reinigung und Pflege

Die lackierten Oberflächen können mit einem milden Spülmittel gereinigt werden.

Gefahrenhinweise/  
Sicherheitsratschläge  
(Stand bei Drucklegung)

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen (z.B. im Auto). Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Technische Beratung

Allergiker-Hotline und technisches Merkblatt unter der Tel.-Nr. +49 (0) 800/445 6667 (kostenfrei innerhalb Deutschlands).