



OPUS1 Effektlack Diamant

Für glitzernde Effekte ideal zum
Verschönern und Gestalten

Produktbeschreibung

Beschreibung	Für glitzernde Effekte ideal zum Verschönern und Gestalten
Verwendungszweck	■ Für die dekorative Gestaltung verschiedenster Materialien im Innen- und Außenbereich
Eigenschaften	■ Hochwertige Nitro-Kombi-Qualität ■ Ausgezeichnete Haftung ■ Guter Verlauf ■ Schnelltrocknend ■ Wisch-, kratz-, stoß- und schalffest
Verpackung/Gebindegrößen	400 ml
Farbtöne	Gold, Silber-Transparent
Lagerung	Haltbarkeit/Lagerung: Mindestens 3 Jahre bei sachgerechter Lagerung (10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Glatte Flächen wie: ■ Holz ■ Metalle ■ Glas ■ Lackiefähige Kunststoffe
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest, rost- und fettfrei sein. Tragfähige Altanstriche säubern und sorgfältig anschleifen. Zum Versiegeln und Schutz vor Witterungseinflüssen empfehlen wir nach vollständiger Trocknung (mind. 24Std.) einen Überzug mit OPUS1 Klarlack.
Auftragsverfahren	■ Lackieren: Dose vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln. ■ Probesprühen. ■ Sprühentfernung ca. 30 cm ■ Im Abstand von je 20 Minuten mindesten 2-3 weitere Schichten Klarlack auftragen. ■ Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen! ■ Wer lange Freude am lackierten Objekt haben will, sprüht eine Schutzschicht mit dem hochglänzenden OPUS1 Profi Zapon Kristall
Verbrauch	ca. 100 ml/m ²
Überarbeitung	Nach 24 Stunden

Hinweise

Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen (z.B. im Auto). Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.
KundenServiceCenter	Allergiker-Hotline und technisches Merkblatt unter der Tel.-Nr. +49 (0) 800/445 6667 (kostenfrei innerhalb Deutschlands).

Technisches Merkblatt OPUS1 Effektlack Diamant · Stand: März 2017

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Rühl Farben GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Tel.: +49 6154 71-0 · Fax: +49 6154 71-1142