



## OPUS1 Grundierung für Innen

Für eine lösemittelfreie, verfestigende Grundierung im Innenbereich



### Produktbeschreibung

Beschreibung	Innen-Grundierung für eine lösemittelfreie, verfestigende
Verwendungszweck	Grundierung für Innen
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Untergrundverfestigend</li> <li>■ Alkalibeständig</li> <li>■ Sehr leicht verarbeitbar</li> <li>■ Atmungsaktiv</li> <li>■ Umweltschonend – weil emissionsarm</li> </ul>
Materialbasis	Polystyrolacrylatharz
Verpackung/Gebindegrößen	1 Liter, 5 Liter und 10 Liter
Lagerung	Kühl, frostfrei, gut verschlossen und kinder sicher aufbewahren

### Verarbeitung

Geeignete Untergründe	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sandende, stark saugende Untergründe wie Fertigputze, Gipsputz- und Gipsbaustoffe</li> <li>■ Mauerwerk jeder Art</li> <li>■ Beton</li> </ul>
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muß sauber, trocken und tragfähig sein. Alte und losen Anstrich mit einem Spachtel oder einer Bürste restlos entfernen. Leimfarbe abwaschen
Auftragsverfahren	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes unverdünnt bzw. mit 1 Teil Wasser verdünnt bis zur vollen Sättigung des Untergrundes, erforderlichenfalls nass-innass, gut einreibend, mit Bürste, Flächenstreicher oder Pinsel. Auf schwach saugenden Innenflächen kann OPUS1 mit 2 Teilen Wasser verdünnt werden. Rollauftrag ist auf Flächen, die nur einer normalen Grundierung als Haftbrücke für nachfolgende Anstriche bedürfen, möglich. Die Grundierung darf keinen geschlossenen, glänzenden Film bilden. Abdeckfolie und Klebebänder entfernen.
Verdünnung	Mit Wasser
Verbrauch	ca. 140 ml/m <sup>2</sup>
Überarbeitung	Nach ca. 8 Stunden
Werkzeugreinigung	Reinigung mit Wasser und Seife

### Hinweise

Reinigung und Pflege	Reinigung mit Wasser und Seife
Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Die Umgebung der zu beschichtenden Flächen gut abdecken bzw. abkleben. Farbspritzer sofort mit Wasser abwaschen. Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Trocken, gut verschlossen und kühl, jedoch nicht unter +5° C lagern. Anbruchgebilde fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen.



# Technisches Merkblatt

Entsorgung	Enthält: Konservierungsmittel (Methylisothiazolion/Benzisothiazolinon), kann allergische Reaktionen verursachen. Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080112
Produkt-Code Farben und Lacke	M-GF01
Deklaration der Inhaltsstoffe	Polystyrolacrylatharz, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon)
KundenServiceCenter	Allergiker-Hotline und technisches Merkblatt unter der Tel.-Nr. +49 (0) 800/445 6667 (kostenfrei innerhalb Deutschlands).

## Technisches Merkblatt OPUS1 Grundierung für Innen · Stand: Mai 2015

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.