



OPUS1 Putz Grundierfarbe

Weißpigmentierte Spezial-Grundierfarbe für den Innenbereich



Produktbeschreibung

Beschreibung	Gebrauchsfertige, weißpigmentierte Spezial-Grundierfarbe für Atelier Putze.
Verwendungszweck	Grundierung für Innen
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Haftvermittelnd■ Deckend■ Sehr leicht verarbeitbar■ Atmungsaktiv■ Umweltschonend, weil emissionsarm
Materialbasis	Acrylharz-Dispersion
Verpackung/Gebindegrößen	5 Liter und 10 Liter
Lagerung	Kühl, frostfrei, gut verschlossen und kinder sicher aufbewahren

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	<ul style="list-style-type: none">■ Sandende, stark saugende Untergründe wie Fertigputze, Gipsputz- und Gipsbaustoffe■ Mauerwerk jeder Art■ Beton
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muß sauber, trocken und tragfähig sein. Alte und losen Anstrich mit einem Spachtel oder einer Bürste restlos entfernen. Leimfarbe abwaschen
Auftragsverfahren	Die Grundierung ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Als Erstes streichen Sie Ecken und Kanten oder andere schwer zugängliche Stellen mit einem Flachpinsel vor. Ein satter Anstrich mit max. 5 % Wasser verdünnt. OPUS1 Putz Grundierfarbe kann mit Voll- und Abtönfarbe bis max. 25 % abgetönt werden. Abdeckfolie und Klebebänder entfernen.
Verdünnung	Mit Wasser
Verbrauch	ca. 150 - 200ml/m ²
Überarbeitung	Nach ca. 12 Stunden Bei 20 °C und 65% relativer Luftfeuchte.
Werkzeugreinigung	Reinigung mit Wasser und Seife

Hinweise

Reinigung und Pflege	Reinigung mit Wasser und Seife
Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Die Umgebung der zu beschichtenden Flächen gut abdecken bzw. abkleben. Farbspritzer sofort mit Wasser abwaschen. Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Trocken, gut verschlossen und kühl, jedoch nicht unter +5° C lagern. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen.

Technisches Merkblatt

Entsorgung

Enthält Methylisothiazolinon und Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen verursachen.

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. EWC 0801 12

Produkt-Code Farben und Lacke

M-GF01

Deklaration der Inhaltsstoffe

Acrylharz-Dispersion, Titandioxid, Silikate, Calciumcarbonat, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon/Benzisothiazolinon).

KundenServiceCenter

Allergiker-Hotline und technisches Merkblatt unter der Tel.-Nr. +49 (0) 800/445 6667 (kostenfrei innerhalb Deutschlands).

Technisches Merkblatt OPUS1 Putz Grundierfarbe · Stand: Mai 2015

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Rühl Farben GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Tel.: +49 6154 71-0 · Fax: +49 6154 71-1142