



OPUS1 Vorstreichfarbe

Für ein optimales Anstrichergebnis
nachfolgender Kunstharz-Lackierungen



Produktbeschreibung

Beschreibung	Matter, weißer Kunstharz-Lack für ein optimales Anstrichergebnis nach folgender Kunstharz-Lackierungen
Verwendungszweck	Vorstreichfarbe für innen und außen. Für füllende Zwischenanstriche
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Egalisierend■ Sehr guter Verlauf■ Leicht zu schleifen■ Haftvermittlung für nachfolgende Lackierungen■ Füllkräftig■ Schnelle Trocknung
Materialbasis	Alkydharz
Verpackung/Gebindegrößen	0,375 Liter, 0,75 Liter und 2,5 Liter
Lagerung	Kühl, frostfrei, gut verschlossen und kindersicher aufbewahren

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	<ul style="list-style-type: none">■ Maßhaltige Holzbauteile■ Metall■ Hartfaser-, Dämm- und Spanplatten■ Tragfähige Altanstriche
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest, rost- und fettfrei sein. Tragfähige Altanstriche und Kunststoffe säubern und sorgfältig anschleifen. Metalloberflächen gründlich reinigen, verrostete Flächen bis auf das blanke Metall gründlich entrostet und mit OPUS1 Kunstharz Rostschutzgrund grundieren. Durch Witterungseinflüsse gefährdetes Holz im Außenbereich mit OPUS1 Acryl Holzgrundierung vorbehandeln.
Auftragsverfahren	Der Lack ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Für eine perfekte Oberfläche empfehlen wir einen Voranstrich mit OPUS1 Kunstharz Vorstreichfarbe. Nach Trocknung diesen leicht anschleifen und säubern. Anschließend kann die Fläche mit jedem OPUS1 Kunstharzlack beschichtet werden.
Verbrauch	ca. 100 ml/m ²
Verarbeitungsbedingungen	Abhängig von der Untergrundbeschaffenheit. Trocknung bei + 20° C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit verzögern sich die Trockenzeiten.
Überarbeitung	Nach ca. 24 Stunden
Werkzeugreinigung	Reinigung mit Pinselreiniger

Hinweise

Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/ heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Enthält 2-Butanonoxim – kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Entsorgung	Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altfarben/ Altlacke abgeben. Ein getrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080111
Produkt-Code Farben und Lacke	M-LL01
Deklaration der Inhaltsstoffe	Alkydharz, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Additive.
KundenServiceCenter	Allergiker-hotline und technisches Merkblatt unter der Tel.-Nr. +49 (0) 800/445 6667 (kostenfrei innerhalb Deutschlands).