

# Laserliner

## ThermoControl Duo



Digitales Thermometer zur Überwachung der Garstufe von Fleischgerichten mit ThermoControl-App über Bluetooth-Funktion

Rev19W04



- Professionelles Grill-, Gar- und Bratenthermometer zur **Ermittlung der Garstufe / Kerntemperatur** verschiedener Fleisch-, Geflügel- und Fischarten
- **2 Einsteckfühler** zur Messung und Überwachung von **2 Positionen und Temperaturen**
- **Haftmagnete** zum Positionieren an Ofen oder Grill
- Hitzebeständig bis 350°C
- Kabellänge der Temperaturfühler ca. 1,1 m



- Die **ThermoControl-App** bietet verschiedene Funktionen zur Überwachen und Erreichen der gewünschten Garstufe:
  1. Auswahl verschiedener Gerichte sowie Fleischsorten mit voreingestellten Garstufen
  2. Individuelle Kerntemperatur
  3. Zeit gesteuert



- Gerichte sowie Fleischsorten sind unterteilt in: **Rind, Schwein, Lamm, Geflügel, Fisch** in bis zu 5 Garstufen **rare, medium rare, medium, medium well, well done**
- Übersichtliche Anzeige von aktueller Temperatur / Einstellung sowie Fortschritt
- **Timer - und Alarm Funktionen** mit optischen und akustischen Signalen



2 Einsteckfühler für unterschiedliche Messungen



Magnetisch



Übersichtliche Anzeige (ThermoControl App)

### TECHNISCHE DATEN

<b>GENAUIGKEIT / MESSBEREICH</b>
± 1°C (0°C ... 100°C) ± 2°C (-20°C ... 0°C / 100°C ... 150°C) ± 3°C (-50°C ... -20°C / 150°C ... 200°C) ± 5°C (200°C ... 300°C)
<b>ARBEITSBEDINGUNGEN</b>
0°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 2000 m über NN (Normalnull)
<b>LAGERBEDINGUNGEN</b>
-10°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
<b>BETRIEBSDATEN FUNKMODUL</b>
Schnittstelle Bluetooth LE 4.x; Frequenzband: ISM Band 2400-2483.5 MHz, 40 Kanäle; Sendeleistung: max. 10 mW; Bandbreite: 2 MHz; Bitrate: 1 Mbit/s; Modulation: GFSK / FHSS
<b>STROMVERSORUNG</b>
1 x 3V CR2032
<b>BETRIEBSDAUER</b> 150 Std.
<b>EINSTECKFÜHLER</b> 90 mm, ø 2,5 / 4 mm
<b>ABMESSUNGEN</b> (B x H x T) 80 mm x 135 mm x 40 mm
<b>GEWICHT</b> 145 g (inkl. Batterie)



### ThermoControl Duo

- + 2x Einsteckfühler
- + 2x Stecker der Messleitungen
- + 2x Haspel für Messleitungen
- + Batterie

**Verpackungsgröße** (B x H x T)  
115 mm x 175 mm x 60 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
ThermoControl Duo	082.429A	4 021563 705351	5

