

Produktinformation

Jupiter 5 Artikel-Nr. 12403




Farbe Metall
Weiß

Anbaudach
2,35m breit

Farbe
Naturbelassen

Dachtyp	Trapezblech
Seitenhöhe	195 cm
Umbauter Raum	14,6 m ³
Sockelmaß Breite	298 cm
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Farbe Metall	Weiß
Wandstärke	19 mm
Innenmaß Tiefe	238 cm
Dachbreite	542 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2380x1200x250x140
Außenmaß Tiefe	243 cm
Tür Höhe	176,5 cm
Material	Nordische Fichte
Grundfläche	7,21 m ²
Sockelmaß Tiefe	242 cm
Innenmaß Breite	294 cm
Tür Breite	72,3 cm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Schneelast	85 kg/m ²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3000x1030x420x320
Außenmaß Breite	515 cm
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Dachform	Pultdach
Dachneigung	3°
Firsthöhe	209 cm
Farbe	Naturbelassen
Dachfläche	14,4 m ²
Durchgangsmaß Breite	142 cm
Dach Materialstärke	0,5 mm
Dachtiefe	267 cm




KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



Fundamentplan ohne Boden (in mm)



19 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Wartungsarm durch Stahlelemente an den Ecken



DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Mit Metallrahmen für extra Witterungsschutz
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



METALLKOMPONENTEN

- 01 Reduzierter Wartungsaufwand
- 02 Witterungsbeständig
- 03 Langlebig und stabil
- 04 Schraubenköpfe und Metall monochrom





19 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung

Hybridhäuser

- Stahlverstärkte Ecken, Dachleisten und Türrahmen
- Stahlelemente reduzieren den Wartungsaufwand und erhöhen die Langlebigkeit
- Inkl. moderner Doppelflügelür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas

- Trapezblechdach
- Dachleisten aus Stahl
- Bietet optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse
- Schrauben in Stahlfarbe

- 19 oder 28 mm starkes Steck-Schraubensystem
- Wasserabweisende Profilierung



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.