

ProMax Garden Automatic 6000/5

(Artikelnummer: 43128)



Kurzübersicht

- Alles unter Kontrolle: Die integrierte Elektronik sorgt für den zuverlässigen Bedarfsbetrieb und signalisiert klar und übersichtlich den Betriebszustand
- Hochwertig & effizient: Motorverkleidung aus Edelstahl für verbesserte Wärmeableitung
- Durchflusskontrolle: Sorgt für ein langes Pumpenleben und schützt die Pumpe bei einer möglichen Leckage
- Hält das Wasser: Integriertes Rückschlagventil für zuverlässigen Standby- Betrieb und mit praktischem Ventilöffner für die reibungslose Erstbefüllung
- Bequem zu öffnen: Zum Beispiel einen handelsüblichen Schraubendreher in die Schlitze legen und Filterdeckel drehen
- Ablassschraube: Die aus Metall gefertigte Ablassschraube sorgt für zuverlässiges Öffnen und Schließen mittels Werkzeug
- Für leisen Betrieb: In der Auflagefläche integrierte Gummifüße und Schwingungsdämpfer
- Praktisch: 4x Verschraubungsschlitze im Standfuß machen variables Montieren möglich, z.B. auf vorhandenen Montageschlitten
- Intelligent & sparsam: Durch automatische Versorgung mit Brunnen- oder Regenwasser mit 5800 l/h und 5,8 bar Druck

-
- Geräuscharmer Betrieb: Großvolumige und strömungsoptimierte Hydraulikeinheit aus glasfaserverstärktem Kunststoff und 5-stufiges Pumpenlaufwerk

Details

Der Hauswasserautomat OASE ProMax Garden Automatic 6000/5 ist immer bereit für den nächsten Einsatz und beginnt automatisch beim Öffnen des Wasserhahns oder Ventils, die notwendige Wassermenge zu fordern. Dank seiner kompletten Ausstattung mit Vorfilter, integriertem Rückschlagventil, Trockenlaufschutz sowie bis zu funfstufigen Laufrädern sorgt er für die perfekte Wasserversorgung von Haus und Hof. Die Pumpe hat eine maximale Förderleistung von 5800 l/h und eine maximale Förderhöhe von 58 m. Der Hauswasserautomat versorgt zuverlässig z.B. Toilette, Waschmaschine oder Garten mit Brauchwasser aus Zisterne, Regentank oder Brunnen. Der ProMax Garden Automatic 6000/5 ist dank Durchflusskontrolle und thermischem Überlastschutz besonders sicher und zuverlässig, und der Druckschalter auf der Rückseite des Handgriffs mit 3 farbigen LEDs sorgt für eine klare und schnelle Zustandsanzeige.

Technische Daten

Pumpenlaufwerk	5-stufig
Anschluss Saugseite	1"
Regneranschlusskapazität / max. Schlauchlänge je Regner **	5x / 25 m, 5x / 50 m
Power consumption	1300 W
Pressure – max.	5.8 bar
Suction-side connection	1"
Protection class	IP X4
Rated voltage	230 V / 50 Hz
Net weight	15.30 kg
Sprinkler connection capacity / max. hose length per sprinkler	5x / 25 m, 5x / 50 m
Automatic function	Yes
Pressure-side connection	1"
Self-priming suction head – max.	8 m
Delivery head – H max.	58.00 m
Flow rate Q max.	5800 l/h
Fördermenge Q max.	5800 l/h
Förderhöhe H max.	58,00 m
Selbstansaughöhe max.	8 m
Nettogewicht	15,30 kg
Druck max.	5,8 bar

Leistungsaufnahme	1,7 PS
Abmessungen (L x B x H)	591 x 234 x 304 mm
Stromkabellänge	1,50 m
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	2 + 1 Jahre
Automatik-Funktion	Ja
Anschluss Druckseite	1"
Schutzart	IP X4
Nennspannung	230 V / 50 Hz
Dimensions (L x W x H)	591 x 234 x 304 mm
Pump mechanism	5-stage
Garantie (+ request guarantee)	2 + 1 Years
Power cable length	1.50 m
Dimensions (L x l x H)	591 x 234 x 304 mm
Protection	IP X4
Longueur de câble électrique	1,50 m
Puissance absorbée	1300 W
Garantie (+ garantie additionnelle)	2 + 1 ans
Raccord côté pression	1"
Raccord côté aspiration	1"
Débit maxi Q	5800 l/h
Hauteur de relevage H maxi	58,00 m

Pression maxi	5,8 bar
Hauteur auto-aspiration maxi	8 m
Mécanisme de pompe	5 étages
Fonction automatique	oui
Capacité raccord arroseur / longueur de tuyau maxi par arroseur	5x / 25 m, 5x / 50 m
Poids net	15,30 kg
Tension nominale	230 V / 50 Hz
Garantie (+ request guarantee) *	2 + 1 Years
Flow rate – Q max.	5800 l/h
Sprinkler connection capacity / max. hose length per sprinkler **	5x / 25 m, 5x / 50 m
Dimensions (L x l x h)	591 x 234 x 304 mm
Indice de protection	IP X4
Longueur du câble électrique	1,50 m
Consommation d'énergie	1300 W
Garantie (+ Extension de garantie) *	2 + 1 Ans
Raccordement côté pression	1"
Raccordement côté aspiration	1"
Débit Q max.	5800 l/h
Hauteur de refoulement H max.	58,00 m
Pression max.	5,8 bar
Circuit de pompage	5 étages

Capacité raccord arroseur / longueur de tuyau maxi par arroseur **	5x / 25 m, 5x / 50 m
Afmetingen (L x B x H)	591 x 234 x 304 mm
Beschermingsklasse	IP X4
Lengte stroomkabel	1,50 m
Vermogensopname	1300 W
Garantie (+ aanvraaggarantie) *	2 + 1 Jaar
Aansluiting drukzijde	1"
Aansluiting zuigzijde	1"
Debiet Q max.	5800 l/u
Opvoerhoogte H max.	58,00 m
Druk max.	5,8 bar
Zelfaanzuighoogte max.	8 m
Pompmechanisme	5-traps
Automatische functie	Ja
Aansluitcapaciteit sproeier / max. slanglengte per sproeier **	5x / 25 m, 5x / 50 m
Nominale spanning	230 V / 50 Hz
Dimensioni (L x L x H)	591 x 234 x 304 mm
Grado di protezione	IP X4
Lunghezza cavo elettrico	1,50 m
Potenza assorbita	1300 W
Garanzia (+ garanzia su richiesta)	2 + 1 Anni

Collegamento lato mandata	1"
Collegamento lato aspirazione	1"
Portata Q max.	5800 l/h
Prevalenza H max.	58,00 m
Peso netto	15,30 kg
Tensione nominale	230 V / 50 Hz
Rozměry (D x Š x V)	591 x 234 x 304 mm
Stupeň krytí	IP X4
Délka síťového kabelu	1,50 m
Příkon	1300 W
Záruka (+ záruka na vyžádání)	2 + 1 Roky
Přípojka na vytlačné straně	1"
Přípojka na straně sání	1"
Žerpané množství Q max.	5800 l/h
Max. výška žerpání H	58,00 m
Tlak max.	5,8 bar
Výška samonasávání max.	8 m
Rotor žerpadla	5vrstvý
Automatická funkce	Ano
Přípojná kapacita zavlažovačů / max. délka hadice na zavlažovač	5x / 25 m, 5x / 50 m
Netto hmotnost	15,30 kg

Jmenovite nap?ti	230 V / 50 Hz
Méreték (h x s x m)	591 x 234 x 304 mm
védelmi osztály	IP X4
kábelhossz	1,50 m
teljesítményfelvétel	1300 W
Garancia (+ igényelt garancia)	2 + 1 Years
nyomóoldali csatlakozás	1"
szívó oldali csatlakozás	1"
Nettó súly	15,30 kg
névleges feszültség	230 V / 50 Hz
Wymiary (D x S x W)	591 x 234 x 304 mm
Stopie? ochrony	IP X4
D?ugo?? przewodu pr?dowego	1.50 m
Pobór mocy	1300 W
Gwarancja (+ gwarancja na ??danie)	2 + 1 Years
Przy??cze po stronie ci?nieniowej	1"
Przy??cze po stronie ss?cej	1"
Wydajno?? pompy Q max.	5800 l/h
Wysoko?? t?oczenia H max.	58.00 m
Ci?nienie max.	5.8 bar
Wysoko?? samo zasysania max.	8 m

Napęd pompy	5-stage
Funkcja automatyki	Tak
Możliwość przyłączenia zraszaczy / max. długość węża na zraszacz	5x / 25 m, 5x / 50 m
Waga netto	15.30 kg
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz
Dimensiones (L x An x Al)	591 x 234 x 304 mm
Tipo de protección	IP X4
Longitud del cable de corriente	1,50 m
Consumo de potencia	1300 W
Garantía (+ ampliación garantía) *	2 + 1 Años
Conexión del lado de impulsión	1"
Conexión del lado de aspiración	1"
Caudal Q máximo	5800 l/h
Altura de bombeo H máxima	58,00 m
Presión máxima	5,8 bar
Altura máx. de autoaspiración	8 m
Accionamiento de bomba	5 fases
Función automática	Sí
Capacidad de conexión del aspersor/longitud máx. de la manguera por cada aspersor **	5x / 25 m, 5x / 50 m
Peso neto	15,30 kg
Tensión nominal	230 V / 50 Hz

Ersatzteile

Artikelnummer	Artikel	Hotspot-Position
44605	Filterdeckel Garden	1
44604	O-Ring Filterdeckel Garden	2
44608	Muffe 1" Garden	3
44609	Durchflusssrad Garden	4
44603	Filtereinsatz Garden	5
44611	Abdeckung Pumpengehäuse Garden 6000/5	6
44610	Gummifüße Set Garden	7
44607	Ablassschraube mit Dichtung Garden	8
70657	Ersatz Rückschlagventil ProMax Garden	30