

ABUS OneLook Videoüberwachungsset

Art.-Nr. PPDF16000

Seite 1 von 4



- Komplettsset aus Full HD 1080p Funk-Außenkamera (IP66) und 7" Monitor
- Übertragung von Video und Audio mittels verschlüsseltem Digitalfunk
- Außenkamera mit PIR-Sensor für zuverlässige Bewegungserkennung
- Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- 7" Farbmonitor mit integriertem Lautsprecher und Akku für bis zu 2 Std. mobilem Einsatz
- Einfache Bedienung per Touchscreen und nutzerfreundlichem Bedienmenü
- Mobiler Zugriff mittels Gratis-App
- Nutzerfreundliche, intuitive Einrichtung eines Fernzugriffes auf die Kamera (LAN-Verbindung erforderlich)
- Um bis zu 3 Funk-Kameras erweiterbar (Art.Nr.: PPDF14520, PPDF14520W)

Das ABUS OneLook Videoüberwachungsset ist ein Komplettsset mit einer Full HD 1080p Funk-Außenkamera und einem 7" Touch Farbmonitor zur Überwachung von Innen- und Außenbereich, sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Einfache, intuitive Installation bei brillianter Bildqualität.

Sichere und kabellose Übertragung über Digitalfunk

Alle Daten(video und Audio) werden über verschlüsselten Digitalfunk drahtlos an den Monitor übertragen. Damit wird ein geschützter Übertragungsweg geboten und gleichzeitig Störungen und Interferenzen vermieden. Das zeigt sich vor allem in der Übertragungsqualität und der guten Reichweite. Das Verlegen von Kabeln über weite Strecken ist daher nicht nötig. Mit Schutzart IP66 ist die mitgelieferte Kamera für den Außenbereich geeignet und liefert dank integrierter Infrarot-LEDs auch bei Nacht klare Bilder.

Wie und wann aufgezeichnet wird entscheiden Sie

Sobald die Kamera eine Bewegung detektiert, sendet sie die Video- und Audiosignale an den Funk-Monitor mit Touchscreen, der die Aufzeichnung auf SD-Karte speichert (max. 128 GB microSD-Karte, benötigtes Zubehör). Genauso ist aber auch eine dauerhafte Aufzeichnung oder eine Aufzeichnung nach vorher definiertem Zeitplan möglich.

Individuell erweiterbar

ABUS OneLook Videoüberwachungsset

Art.-Nr. PPDF16000

Seite 2 von 4

Damit das Set zum Videoüberwachungs-System wird, können bis zu 4 Kameras (PPDF14520) mit dem Monitor verbunden werden und dann in der 4-fach Ansicht dargestellt werden.

Mobiler Zugriff auch per APP

Mit der kostenlosen OneLook App von ABUS kann auch aus der Ferne auf die Videodaten zugegriffen werden. Die Apps sind sowohl im Apple App-Store als auch im Google Playstore für iOS und Android verfügbar.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort.

ABUS OneLook Videoüberwachungsset

Art.-Nr. PPDF16000

Seite 3 von 4

ABUS OneLook Außenkamera

Kanalbreite	3 MHz
Farbe	Schwarz
Blickwinkel vertikal	45 °
Basis Ereignis	PIR / Software + Bewegungsmaske
Abmessungen	(B x L x H) 62 x 155 x 148 mm
Auflösungsmodi	Full HD (1080p) / HD (720p)
Bildaufnehmer	1/3" CMOS
Brennweite	3,6 mm
Bruttogewicht	0,802 kg
Frequenzbereich	2,403 - 2,478 GHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50 m
Gehäusematerial	Metall
Blickwinkel horizontal	90 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	8 m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kompatibel zu	PPDF16000 / PPDF18000
Leistungsaufnahme	1,4 W
Max. Auflösung @ Bildrate	Full HD (1080p) @ 20 fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	2 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	0,62 kg
Optische Wellenlänge	850 nm
PIR-Blickwinkel	65 °
PIR-Reichweite	5 m
Schutzart IP	66
Sendeleistung	20 dBm
Sensibilität	-80 dBm
Spannungsversorgung DC	5 V
Steckertyp	DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Verschlüsselung	FHSS Hardware-Encryption
Videokomprimierung	H.264

ABUS OneLook Videoüberwachungsset

Art.-Nr. PPDF16000

Seite 4 von 4

ABUS OneLook Videoüberwachungsset Monitor

Batterie - Laufzeit	Bis zu 2 Stunden
Kanalbreite	3 MHz
Farbe	Schwarz
Anzahl gleichzeitiger Zugriffe	3
Technologie	Funk
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Abmessungen	(B x L x H) 220 x 32 x 125 mm
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / Akustisches Warnsignal
Anschlüsse	Strom: DC-Stecker / Netzwerk: RJ45-Buchse / USB 2.0
Ansichten	1 / 1+1 / 1+3 / 2+2
Anzahl Kanäle	4
Auflösung	1024 x 600p
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	1Ch: Full HD (1080p) @ 30fps / 2Ch: Full HD (1080p) @ 15fps / 3-4Ch: HD (720p) @ 30fps
Auflösungsmodi	Full HD (1080p) / HD (720p)
Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Typ	Sony Li-Ion Battery 3,7V 3000mAH
Bildschirmdiagonale	7 "
Bruttogewicht	1,63 kg
Frequenzbereich	2,403 - 2,478 GHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50 m
Gehäusematerial	Kunststoff
Batterie - Menge	1

Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme	2 W
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Mikrofon	Nein
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	FHSS, GFSK
Monitortyp	LCD Touchscreen
Nettogewicht	0,5 kg
Netzwerkanschluss	RJ45 10/100Mbps
Netzwerkprotokolle	TCP, UDP, UPNP
Sendeleistung	20 dBm
Sensibilität	-80 dBm
Software	APP: ABUS OneLook (Android/iOS)
Spannungsversorgung DC	5 V
Speichermedium	MicroSD (max. 128GB), externe USB Festplatte (max. 2TB)
Sprache OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT, PL
Steckertyp	DC-Stecker: 5,5 x 2,5mm
Übertragungskanäle	26
Verschlüsselung	FHSS Hardware-Encryption, AES256
Videokomprimierung	H.246