











Produkteigenschaften	
<b>Typ</b>	<b>3-in-1-Profil HDF-Laminat</b>
Länge x Breite x Stärke	1000 x 48 x 6 mm
Stück pro Karton	10
Gewicht pro Stück	0,298 kg
Gewicht pro Karton	2,98 kg

Produkteigenschaften	
<b>3-in-1-Profil HDF-Vinyl</b>	
Länge x Breite x Stärke	1000 x 48 x 6 mm
Stück pro Karton	10
Gewicht pro Stück	0,313 kg
Gewicht pro Karton	3,13 kg

Produktkennzeichnungen	
	

Produktkennzeichnungen	
	

Gebrauchs- / Oberflächen – Eigenschaften 3-in-1-Profil HDF-Laminat			
Ausgangsprodukt für dieses Profil ist ein Fußboden der NK32 nach EN 13329.			
		Prüfnorm	Bewertung
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4/5
	Lichtechtheit	EN ISO 4892-2	Graumaßstab: Stufe ≥ 4
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)		≤ 0,05 ppm
	Entsorgung		EAK-Schlüssel 20 01 38

Gebrauchs- / Oberflächen – Eigenschaften 3-in-1-Profil HDF-Vinyl			
Ausgangsprodukt für dieses Profil ist ein Fußboden der NK33 nach EN 14085.			
		Prüfnorm	Bewertung
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 423	Grad 0, keine sichtbare Veränderung
	Lichtechtheit	EN ISO 105 – B02	Wollblauskala: Stufe ≥ 6
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)		≤ 0,05 ppm
	Entsorgung		EAK-Schlüssel 20 01 38

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	20180501_PA_TDS_3-in-1-Profile_DE
Datum:	01.01.2018	Aktuellste Version unter:	<a href="http://www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter">www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.05.2018