

Eiche europäisch, markant



Äste

- Festverwachsene sowie gespachtelte Äste zulässig
- Gesunde Äste unbegrenzt bis max. 80 mm erlaubt/ Tote Äste: 1-5 pro Diele (max. 50 mm)
- Kantenäste innerhalb der Struktur erlaubt
- Braunkern erlaubt

Risse

- Endrisse: bis zu 30 mm zulässig
- Oberflächenrisse: gekittet bis zu 1- 2 mm erlaubt

Splint

- höherer Splintanteil (entspricht 5% der Diele) erlaubt

Natürliche Farbunterschiede

- lebhafte Struktur / Farbunterschiede erlaubt (10 % der Diele)
- Farbabweichungen, Rindeneinwuchs/ schwarze Linien erlaubt (5 % der Diele)

Schädlingsbefall

- Unzulässig

Die Produktion bzw. Sortierung erfolgt in Anlehnung an EN 13629 (massive Laubholzdielen). Gelegentliche Sortierfehler können nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Sofern nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Holz ist ein Naturprodukt und zeichnet sich durch Unterschiede in Farbe und Struktur aus.