



# BETONHARZ

## PRODUKTBEZEICHNUNG

ANWENDUNG:	Wasserbasierte Einkomponentenfarbe auf Basis hochwertiger Acrylharze für den Betonschutz
EIGENSCHAFTEN:	Hervorragende Haftung – Klimabeständig, sehr gute Außenhaltbarkeit – Gutes Deckvermögen – Wasserabweisend – UV-beständig – Umweltfreundlich
UNTERGRÜNDE:	Geeignet für fast alle Mineral- und Betonuntergrundarten.
SYSTEME	2 Schichten ohne Grundierung direkt auf den Untergrund auftragen

## ANWENDUNGSHINWEISE

VORBEREITUNG UNTERGRUND:	Die Oberfläche muss trocken, fettfrei, gebürstet und frei von Verunreinigungen wie Mörtelresten, Algen oder Moos sein.
ANWENDUNGS- BEDINGUNGEN:	Sollte nicht in direktem Sonnenlicht oder bei sehr heißem Wetter angebracht werden. Umgebungstemperatur: mindestens 5°C Relative Luftfeuchtigkeit: maximal 80 %
ANWENDUNGS- MITTEL:	Elektrischer Sprüher, Bürste. Das Produkt gut durchrühren. Während des Auftragens regelmäßig durchrühren, um die Homogenität zu erhalten. Das Produkt direkt auf den Untergrund auftragen; die zweite Schicht nach dem Trocknen der ersten.
VERDÜNNUNG:	Nicht verdünnen
REINIGUNG:	Wasser
VERBRAUCH:	Je nach Porosität des Untergrundes ca. 10 m <sup>2</sup> /L pro Anstrich
BESONDERHEITEN:	Vor Gebrauch gut mischen

**TECHNISCHE DATEN**

ASPEKT:	Weich (zwischen Matt und Satin)
FARBTÖNE:	Alle RAL-Farben
DICHTE:	1.1 +/- 0.05
FESTSTOFFGEHALT:	In Gewicht : 50 % In Volumen : 40 %
VOC GEHALT:	Max 15g/L
FLAMMPUNKT:	keiner
VISKOSITÄT:	5 - 10 P (Brookfield RVF, spindle 6, 20 RPM)
TROCKNUNGSZEIT:	1 Stunde griffest. Unter guten Konditionen können 2 Schichten am gleichen Tag aufgetragen werden.
VERPACKUNG:	5 L
AUFBEWAHRUNG:	12 Monate. Behälter gut geschlossen und frostfrei aufbewahren.

**SICHERHEITSDATEN**

Alle wichtigen Informationen zu Hygiene und Sicherheit finden sich in den Sicherheitsdatenblättern, die auf Anfrage erhältlich sind.

Dieses Datenblatt wurde nach unserem derzeitigen Wissensstand erstellt. Die angegebenen Daten dienen lediglich als Richtlinie für den Benutzer und können in keinem Fall als Garantie dienen. Dieses Datenblatt ersetzt alle eventuellen früheren Versionen.