


Mach Dein Shabby Chic



Premium

Silikat-Kalkfarben,
Effektwachse &
Versiegelung von

Crayeree

...werde zum Shabby Chic Künstler.





Feinste Silikat-Kalkfarbe

- lösemittelfrei
- matt
- diffusionsoffen

weiß



Geeignet für: Crayee Silikat-Kalkfarbe ist geeignet für die kreative Gestaltung im Innenbereich und Shabby Chic Kunst. Die Crayee Silikat-Kalkfarbe auf Basis von mineralischen Rohstoffen ist unbedenklich für Mensch und Umwelt. Optimal für die Anwendung im Innenbereich auf Kalk- und Zementputz, auf Gips- und Lehmputz, auf Beton, Backstein, auf Tapeten und rohem Holz, wie auch Möbeln. Auch auf matten Dispersionsfarben und Silikonharzanstrichen einsetzbar. Die

lösemittelfreie, mit Kieselsol vergütete Kalkfarbe eignet sich bestens für diese Untergründe. Durch die speziellen Inhaltsstoffe entsteht eine untrennbar mit dem Untergrund verbundene, mikroporöse Einheit. Durch diese Verkieselung wird eine perfekte Haftung auch auf kritischen Untergründen erreicht und eine extrem gute Haltbarkeit bewirkt.

Alle Farben sind mit Wasser verdünnbar und untereinander mischbar.

01

02

03

21

23

24

05

06

09

25

26

27

Basis

Trend



Versiegelung

- auf Wasserbasis
- als Schlussanstrich für Silikat-Kalkfarbe
- strapazierfähig und wasserbeständig

Geeignet für: Flächen im Innenbereich die mit Crayee Silikat-Kalkfarbe gestrichen wurden. Speziell für Flächen die hoher Beanspruchung ausgesetzt sind. Z.B. Tische, Stühle, Sitzbänke und Treppen sowie die Renovierung von Holzböden.



Effektwachs

- nach traditionellen Rezepten
- aus reinem Bienenwachs
- für individuelle Effekte

Geeignet für: Crayee Effektwachs ist für die Pflege von antiken Möbeln oder die Veredelung von Shabby Chic Kunst geeignet. Für einen halbtransparenten Wachsaustrag auf mit Crayee Silikat-Kalkfarben behandelten Oberflächen. Mit Crayee Effektwachs erhalten Kalkfarbtöne auf Oberflächen einen individuellen Effekt.






Cragee

unendlich viele Möglichkeiten!

- 👑 die authentische Art, Möbel zu renovieren und zu veredeln
- 👑 einzigartige und individuelle Optik
- 👑 echte Silikat-Kalkfarbe
- 👑 kein Vergleich zu Acrylat oder Mischsystemen

Die renommierte deutsche Künstlerin Sylke Ising hat die folgenden, exklusiven Tipps & Tricks zusammengestellt, damit auch Ihr Projekt einzigartig wird.



Crayee

Klassisch
(Schwierigkeitsgrad sehr einfach)



„Sie benötigen:“

- 👑 1 x beliebiger Farbton Crayee
- 👑 1 x Crayee Grundfarbe weiß
- 👑 1 x Crayee Wachs oder Versiegelung als Finish
- 👑 1 x normaler Pinsel
(Breite je nach der zu streichenden Fläche)

- 👑 1 x Schleifklotz o. Schleifschwamm mittel/fein
- 👑 1 x Staubpinsel
- 👑 1 x Papierküchentuch

„Wie wird's gemacht?“

Schritt 1 Die zu bearbeitende Fläche muss *sauber und staubfrei* sein. Nach einer möglichen Reinigung, einfach mit der weiteren Bearbeitung warten, bis alles wirklich gut trocken ist.

Schritt 2 Mit dem Pinsel *die ganze Fläche* mit dem dunkleren Farbton streichen. Im gezeigten Beispiel wurde mit Crayee - Farbton Basis 02 gearbeitet. Gut trocknen lassen.

Schritt 3 Nun noch *die gesamte Fläche mit der Crayee Grundfarbe* weiß streichen. Wieder trocknen lassen.

Schritt 4 Mit dem Schleifklotz die *Fläche soweit abschleifen, bis die dunklere Farbe sichtbar wird oder bis der gewünschte Effekt entsteht*. Man kann z.B. das Holz an einigen Stellen durchscheinen lassen. Bei größeren Möbelstücken, die nicht nur an den Kanten abgeschliffen werden, empfiehlt sich der Einsatz eines elektrischen Deltaschleifers oder ähnliches.

Schritt 5 Kleiner Tipp: Wenn an einigen Stellen auf gar keinen Fall bis auf das Holz geschliffen werden soll, diese Stellen nach dem 1. Anstrich mit einer Kerze einreiben. Dann „rutscht“ das Schleifpapier an der Stelle ab und die Farbschicht bleibt bestehen. *Den Schleifstaub mit dem Staubpinsel gründlich entfernen.*

Schritt 6 Zum Schluss das Crayee Wachs (oder Versiegelung) als Schutz vor Verschmutzung auftragen. Da das Wachs ungefähr die Konsistenz einer Schuhcreme hat, benutzen wir ein Papierküchentuch. Natürlich kann man aber auch einen Schwamm oder einen Pinsel benutzen. Um die Fläche glänzender zu machen, wird Crayee Wachs farblos verwendet und nach der Trocknung noch einmal mit einem weichen Lappen nachpoliert.

Fertig!


Crayee

Ton in Ton
(Schwierigkeitsgrad sehr einfach)



„Sie benötigen:“

-  2 x beliebige verschiedene Farbtöne Crayee
-  1 x Crayee Wachs oder Versiegelung als Finish
-  1 x normaler Pinsel
(Breite je nach der zu streichenden Fläche)

-  1 x Schleifklotz o. Schleifschwamm mittel/fein
-  1 x Staubpinsel
-  1 x Papierküchentuch

„Wie wird's gemacht?“

Schritt 1 Die zu bearbeitende Fläche muss *sauber und staubfrei* sein. Nach einer möglichen Reinigung, einfach mit der weiteren Bearbeitung warten, bis alles wirklich gut trocken ist.

Schritt 2 Mit dem Pinsel *die gesamte Fläche* mit dem dunkleren Farbton streichen. Im oben abgebildeten Beispiel wurde mit Crayee Trend 26 gestrichen. Trocknen lassen. Nun die gesamte Fläche mit dem helleren Farbton streichen, hier Crayee Trend 21. Wieder trocknen lassen.

Schritt 3 Mit dem Schleifklotz die *Fläche soweit abschleifen, bis die dunklere Farbe durchkommt oder bis der gewünschte Effekt entsteht*, falls man an einigen Stellen das Holz durchscheinen lassen möchte. Bei größeren Möbelstücken, die nicht nur an den Kanten abgeschliffen werden empfiehlt sich der Einsatz eines elektrischen Deltaschleifers oder ähnliches.

Schritt 4 Kleiner Tipp: Wenn man möchte, dass an einigen Stellen nicht bis aufs Holz geschliffen wird, kann man diese Stellen nach dem 1. Anstrich mit einer Kerze einreiben. Dann „rutscht“ das Schleifpapier ab und an der „gewachsenen“ Stelle bleibt die Farbschicht erhalten.

Schritt 5 Den Schleifstaub mit dem Staubpinsel *gründlich* entfernen.

Schritt 6 Zum Schluss das Crayee Wachs (oder Versiegelung) als Schutz vor Verschmutzung auftragen. Da das Wachs ungefähr die Konsistenz einer Schuhcreme hat, benutzen wir ein Papierküchentuch. Natürlich kann man aber auch einen Schwamm oder einen Pinsel benutzen. Um die Fläche glänzender zu machen, wird Crayee Wachs farblos verwendet und nach der Trocknung noch einmal mit einem weichen Lappen nachpoliert.

Fertig!



Farbverlauf auf Holz (Schwierigkeitsgrad einfach)



„Sie benötigen:“

- 👑 2 x beliebige Farbtöne Crayee als Grundtöne
- 👑 1 x Crayee weiß zum Akzentuieren
- 👑 1x Crayee Wachs oder Versiegelung als Finish
- 👑 1 x normaler Pinsel
(Breite je nach der zu streichenden Fläche)
- 👑 1 x Pinsel zum vertreiben (Vertreiber)
- 👑 1 x Schleifklotz o. Schleifschwamm mittel/fein
- 👑 1 x Staubpinsel
- 👑 1 x Papierküchentuch

„Wie wird's gemacht?“

Schritt 1 Die zu bearbeitende Fläche muss *sauber und staubfrei* sein. Nach einer möglichen Reinigung, einfach mit der weiteren Bearbeitung warten, bis alles wirklich gut trocken ist.

Schritt 2 Mit dem Pinsel die Fläche die obere Fläche in dem helleren Farbton streichen. Die untere Fläche mit dem dunkleren Farbton streichen und hierbei leicht in die hellere Farbe der oberen Hälfte reinstreichen. *Solange die Farbe noch feucht ist*, mit dem Vertreiber von unten nach oben wischen bis der gewünschte Farbverlauf erreicht ist. Bei dem Beispiel oben wurden die Crayee Farbtöne 09 Basis und 23 Trend verwendet. *Gut trocknen lassen.*

Schritt 3 Jetzt die Crayee Grundfarbe in weiß so stark mit Wasser verdünnen, dass sie lasierend (d.h. dass der Untergrund durchscheint) und nicht mehr deckend ist. Mit einem Pinsel leicht auf der gesamten Fläche auftragen und *sofort mit einem Küchentuch oder geeignetem Lappen ohne Druck auszuüben abwischen*. Dadurch setzt sich ein weißer Schleier über die Fläche und die Farbe setzt sich in den Vertiefungen des Holzes ab. Wieder gut trocknen lassen.

Schritt 4 Mit dem Schleifklotz die Fläche leicht abschleifen um die obere weiße Schicht etwas abzumildern oder bis der gewünschte Effekt entsteht, falls man an einigen Stellen das Holz durchscheinen lassen möchte. Bei größeren Möbelstücken, die nicht nur an den Kanten abgeschliffen werden empfiehlt sich der Einsatz eines elektrischen Deltaschleifers oder ähnliches.

Schritt 5 Den Schleifstaub mit dem Staubpinsel *gründlich* entfernen.

Schritt 6 Zum Schluss das Crayee Wachs (oder Versiegelung) als Schutz vor Verschmutzung auftragen. Da das Wachs ungefähr die Konsistenz einer Schuhcreme hat, benutzen wir ein Papierküchentuch. Natürlich kann man aber auch einen Schwamm oder einen Pinsel benutzen. Um die Fläche glänzender zu machen, wird Crayee Wachs farblos verwendet und nach der Trocknung noch einmal mit einem weichen Lappen nachpoliert.

Und fertig ist der Farbverlauf!



Scratching auf Holz (Schwierigkeitsgrad einfach)



„Sie benötigen:“

- 👑 1 x beliebiger Farbton Crayee als Grundton
- 👑 1 x beliebiger Farbton Crayee zum Akzentuieren
- 👑 1 x Crayee Wachs oder Versiegelung als Finish
- 👑 1 x normaler Pinsel
(Breite je nach der zu streichenden Fläche)

- 👑 1 x Schleifklotz o. Schleifschwamm mittel/fein
- 👑 1 x Staubpinsel
- 👑 1 x dünner Pinsel
- 👑 1 x Papierküchentuch
- 👑 ausserdem einen Dremel oder anderes Gerät für Kratzer

„Wie wird's gemacht?“

Schritt 1 Die zu bearbeitende Fläche muss *sauber und staubfrei* sein. Nach einer möglichen Reinigung, einfach mit der weiteren Bearbeitung warten, bis alles wirklich gut trocken ist.

Schritt 2 Mit dem Pinsel die Fläche komplett streichen. Ich habe hier den Crayee Farbton 06 Basis genommen. *Trocknen lassen*. Mit einem Dremel oder einem sonstigen Gerät wahllos nach Geschmack Kratzer in das Holz ritzen.

Schritt 3 Nun den dünnen Pinsel nehmen und mit einem 2. Farbton die Kratzer akzentuieren. Bei unserem Beispiel wurde hierfür der Crayee – Farbton 05 benutzt. *Das muss man nicht ordentlich machen*. Es macht nichts wenn man mal über den einen oder anderen Kratzer hinweg malt. Dann gut trocknen lassen.

Schritt 4 Mit dem Schleifklotz die Fläche *soweit abschleifen bis der gewünschte Effekt erreicht ist*. Bei größeren Möbelstücken, die nicht nur an den Kanten abgeschliffen werden empfiehlt sich der Einsatz eines elektrischen Deltaschleifers oder ähnliches.

Schritt 5 Den Schleifstaub mit dem Staubpinsel *gründlich* entfernen.

Schritt 6 Zum Schluss das Crayee – Wachs (oder Versiegelung) als Schutz vor Schmutz auftragen. Da das Wachs ungefähr die Konsistenz einer Schuhcreme hat, benutzen wir ein Papierküchentuch. *Schwamm oder Pinsel geht auch*. Für einen schöneren Effekt der zweiten Farbe (bei diesem Muster ist der Grundton dem des Holzes ganz ähnlich), haben wir hier Crayee – Wachs grau verwendet. So entsteht der sogenannte „Used Look“.

Fertig ist das Scratching!



Marmorieren auf Holz

(Schwierigkeitsgrad mittel)



„Sie benötigen:“

- | | | | | | |
|---|-----|--|---|-----|--|
| 👑 | 2 x | beliebige Farbtöne Crayee als Grundtöne | 👑 | 1 x | Pinzel zum vertreiben (Vertreiber) |
| 👑 | 1 x | Crayee weiß und 02 zum Akzentuieren | 👑 | 1 x | Schlepper oder dünner Pinsel |
| 👑 | 1 x | Crayee Wachs grau und farblos oder Versiegelung als Finish | 👑 | 1 x | Schleifklotz o. Schleifschwamm mittel/fein |
| 👑 | 1 x | normaler Pinsel
(Breite je nach der zu streichenden Fläche) | 👑 | 1 x | Staubpinsel |
| | | | 👑 | 1 x | Papierküchentuch |

„Wie wird's gemacht?“

Schritt 1 Die zu bearbeitende Fläche muss *sauber und staubfrei* sein. Nach einer möglichen Reinigung, einfach mit der weiteren Bearbeitung warten, bis alles wirklich gut trocken ist.

Schritt 2 Mit dem Pinsel die beiden Grundtöne wolkig auf die Fläche streichen und ineinander übergehen lassen. Im Bild oben haben wir die Farbtöne Crayee 01 Basis und Crayee 23 Trend benutzt. Solange die Farbe noch feucht ist, *mit dem Vertreiber die Farbübergänge verwischen bis ein marmorierender Effekt entstanden ist*. Dann mit einem Schlepper oder einem dünnen Pinsel mit dem dunklen Farbton (hier Crayee 02 Basis) Verästelungen malen. Darauf achten, dass keine zu gleichmäßigen Linien entstehen. Trocknen lassen.

Schritt 3 Nun die Crayee Grundfarbe in weiß so stark mit Wasser verdünnen, dass sie lasierend (durchscheinend) *und nicht mehr deckend ist*. Mit einem Pinsel leicht auf der ganzen Fläche auftragen und sofort mit einem Küchentuch oder geeignetem Lappen *ohne Druck* abwischen. Dadurch setzt sich ein weißer Schleier über die Fläche und die weiße Farbe setzt sich in den Vertiefungen des Holzes ab. Trocknen lassen.

Schritt 4 Mit dem Schleifklotz die Fläche leicht abschleifen um die obere weiße Schicht etwas abzumildern. Den Schleifstaub mit dem Staubpinsel *gründlich* entfernen.

Schritt 5 Anschließend mit einem *dünnen* Pinsel Crayee weiß als Akzentuierung der dunklen Verästelungen aufmalen. Trocknen lassen.

Schritt 6 Um den Marmor-Effekt zu verstärken, den grauen Wachs nur um die Verästelungen herum auftragen und mit dem Vertreiber verwischen. Zum Schluss das Crayee Wachs (oder Versiegelung) farblos als *Schutz vor Schmutz* auftragen. Um die Fläche glänzender zu machen kann man nach der Trocknung noch einmal mit einem weichen Lappen nachpolieren.

Fertig ist die Marmorierung!



PNZ-Produkte GmbH
 Eichstätter Straße 2-4a
 D-85110 Kipfenberg
 +49(0)8465-17380
 www.pnz.de



Die Antwort auf alle Ihre Dekofragen.

Aus alt mach neu.

Shabby Chic oder Scandinavian Style – der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Do-It-Yourself ist auf dem Vormarsch und findet sich mit Tipps & Tricks in zahlreichen Internet-Blogs, Einrichtungsmagazinen oder Publikumszeitschriften wieder. Kalkfarben sind bei diesem Trend besonders beliebt. Egal ob als Facelift für Altes oder als individuelle Verschönerung von Neuem. Unsere Silikat-Kalkfarben funktionieren auf zahllosen und unterschiedlichsten Untergründen wie zum Beispiel Metall, Glas, Keramik, Treibholz, Altholz uvm..



Mach Dein Shabby Chic

