



► Offener Unterstand



300 X 250 cm

## Ole

- nordische Fichte, unbehandelt
- 28 mm Wandstärke
- Trend-Eckverbindung
- Pultdach



**► Datenblatt / Baubeschreibung** Ole 300 x 250cm

<b>Wände</b>	28 mm
<b>Farbbehandlung</b>	Farbe: 00   unbehandelt Unbehandelt

<b>Eckverbindung</b>	Trend, stumpf gestoßen
<b>Windverband</b>	Eckpfosten mit Verschraubung
<b>Montageelemente</b>	inklusive
<b>Eisenteile</b>	verzinkt
<b>Aufstellbreite</b>	300 cm
<b>Aufstelltiefe</b>	250 cm
<b>Außenbreite</b>	340 cm
<b>Außentiefe</b>	310 cm
<b>Höhe Seitenwand</b>	189,5 cm
<b>First</b>	249,5 cm
<b>Anzahl Räume</b>	1
<b>Grundfläche</b>	7,5 m <sup>2</sup>
<b>Umbauter Raum</b>	16,05 m <sup>3</sup>
<b>Wandfläche außen</b>	24,2 m <sup>2</sup>
<b>Grundlager</b>	28 x 70 mm, imprägniert






<b>Dach</b>	19 mm Profilschalung mit Nut und Feder
<b>Dachform</b>	Pulldach
<b>Dachneigung</b>	11 °
<b>Schneelast</b>	0,75 kN/m <sup>2</sup>
<b>Dachüberstände</b>	40 cm , 20 cm , 20 cm
<b>Dachfläche</b>	10,85 m <sup>2</sup>
<b>Dacheindeckung</b>	Eine Lage Dachpappe zur Ersteindeckung
<b>Dachbahnbedarf á 5m<sup>2</sup></b>	3 Rollen
<b>LAN</b>	204311
<b>EAN</b>	4018211204311
<b>Lieferhinweis</b>	Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).
<b>Verpackung</b>	Paket 1: B 120 cm x L 345 cm x H 40 cm Gewicht 454,000 kg
<b>Garantie</b>	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen
<b>Nicht im Lieferumfang enthalten</b>	Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament)


## Ole 300 X 250cm



Schnitt



Grundriss




### Ole 300 X 250cm


Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht  
vorne



Ansicht  
rechts




## Ole 300 X 250cm


Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht  
hinten



Ansicht  
links



## Ole 300 X 250cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100