

# Auch Mauern brauchen Schutz.

Witterung und Umweltbelastungen hinterlassen mit der Zeit auf jeder Fassade ihre Spuren. So entstehen poröse Stellen, an denen Feuchtigkeit eindringen und sich festsetzen kann. Durch eine Imprägnierung der Oberfläche perlt Wasser einfach ab und die Fassade ist perfekt geschützt.

## Ihr Weg zu einem gepflegten Äußeren: die Fassadenimprägnierung.

MEM FASSADEN-SCHUTZ, MEM SUPER-TIEFENIMPRÄGNIERUNG und MEM LANGZEIT-IMPRÄGNIERUNG sind die idealen Mittel, um das Mauerwerk langfristig vor Verfall zu schützen.

Ein kleiner Tipp vorweg, damit Sie wissen, welche der beiden Imprägnierungen die richtige für Sie ist:

- MEM FASSADEN-SCHUTZ ist speziell für schlecht und nicht saugende Untergründe geeignet, zum Beispiel für hart gebrannte Klinker.
- MEM SUPER-TIEFENIMPRÄGNIERUNG empfiehlt sich bei saugenden und porösen Untergründen, wie Kalksandstein oder Putz.
- MEM LANGZEIT-IMPRÄGNIERUNG für besonders langanhaltenden, starken Schutz.

## Fassadenimprägnierung mit MEM FASSADEN-SCHUTZ / MEM SUPER-TIEFENIMPRÄGNIERUNG

### SIE BENÖTIGEN

**Material:** MEM FASSADEN-SCHUTZ bzw. MEM SUPER-TIEFENIMPRÄGNIERUNG, MEM GUMMI-MÖRTEL

**Werkzeug:** Quast, Rolle, Pinsel, Spritze, Bürste, Zungenkelle

### ARBEITSSCHRITTE

- 1 Die zu imprägnierenden Flächen müssen sauber sein. Entfernen Sie Verunreinigungen durch Farbe, Öl, Fett und Bewuchs, z. B. mit MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER\* oder MEM SALPETER-ENTFERNER.
- 2 Löcher, Risse, offene Fugen mit MEM GUMMI-MÖRTEL schließen.
- 3 Decken Sie nicht zu bearbeitende Flächen, insbesondere Glas, Holz, Metall und Kunststoff, vor Beginn der Sanierungsarbeiten ab.

\*Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!



- 4 MEM FASSADEN-SCHUTZ bzw. MEM SUPER-TIEFENIMPRÄGNIERUNG mit Pinsel, Quast, Rolle oder Spritze satt auftragen.
- 5 Den Anstrich 1- bis 2-mal wiederholen und nach jedem Auftrag eine Pause von mind. 30 Minuten einhalten.
- 6 Wenn die Sanierung abgeschlossen ist, kann die Fläche verputzt oder gestrichen werden.

### MEM FASSADEN-SCHUTZ

- Speziell für schlecht saugende Mauerwerke und ältere Schornsteinköpfe
- Wasserabweisend
- Verfestigt älteres und brüchiges Mauerwerk
- Mit langanhaltendem ABERLEFFEKT
- Lösemittelfrei

Verbrauch: 0,3l/m<sup>2</sup>    Gebindegrößen: 1l, 5l



### MEM SUPER-TIEFENIMPRÄGNIERUNG

- Geeignet für poröse, stark saugende und feuchte Untergründe
- Wasserabweisend
- Kunststoffvergütet und atmungsaktiv
- Nach Aushärtung transparent und frostbeständig
- Lösemittelfrei

Verbrauch: 0,5l/m<sup>2</sup>    Gebindegrößen: 1l, 5l



## Ideal für den dauerhaften Schutz von Fassaden und Sichtbeton: MEM LANGZEIT-IMPRÄGNIERUNG.

MEM LANGZEIT-IMPRÄGNIERUNG ist die ideale Wahl für einen dauerhaften Schutz von Fassaden und Sichtbeton. Durch seinen hohen Wirkstoffgehalt und die lange Verweildauer auf der Oberfläche dringt es sehr tief in den Untergrund ein und verhindert so effektiv die Durchfeuchtung des Baustoffes und somit entstehende Folgeschäden wie Auswaschungen, Ausblühungen, Verschmutzungen und Fleckenbildung, Frostschäden etc.

### SIE BENÖTIGEN

**Material:** MEM LANGZEIT-IMPRÄGNIERUNG, MEM GUMMI-MÖRTEL

**Werkzeug:** Quast, Rolle, Spritze, Bürste, Zungenkelle

### ARBEITSSCHRITTE

- 1 Die zu imprägnierenden Flächen müssen sauber sein. Entfernen Sie Ausblühungen, Algen und Grünbeläge oder andere Verunreinigungen, Trennschichten oder Beschichtungen, z. B. mit MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER\* oder MEM SALPETER-ENTFERNER.
- 2 Löcher, Risse, offene Fugen mit MEM GUMMI-MÖRTEL schließen.
- 3 Der mineralische Untergrund kann trocken oder leicht feucht und muss saugfähig und fest sein.
- 4 Decken Sie nicht zu bearbeitende Flächen vor Beginn der Sanierungsarbeiten ab.
- 5 MEM LANGZEIT-IMPRÄGNIERUNG mit Quast, Rolle oder geeignetem Spritzgerät auftragen. Der Auftrag erfolgt in einem Arbeitsgang, bei Bedarf kann ein zweiter Arbeitsgang erfolgen. Je nach Saugfähigkeit dringt MEM LANGZEIT-IMPRÄGNIERUNG innerhalb von 30 Minuten bis zu einigen Stunden in den Untergrund ein.
- 6 Wenn die Sanierung abgeschlossen ist, kann die Fläche z. B. mit Dispersionsfarben überstrichen werden.



### MEM LANGZEIT-IMPRÄGNIERUNG

- Standfeste, hydrophobierende Imprägnier- und Fassadencreme
- Für saugende und poröse Untergründe (wie z. B. Putz, Beton und Klinker)
- Macht wasserabweisend und schlagregenfest
- Sehr hohe Eindringtiefe und Ergiebigkeit
- Einfache, tropffreie Anwendung
- Nach der Aushärtung transparent
- Lösemittelfrei

**Verbrauch:** ca. 0,1 - 0,2 l/m<sup>2</sup>    **Gebindegröße:** 2,5 l



\*Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!