




EICHE TRENCH

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Artikelnummer	101P8HEKFMKW180	Holzarten	Eiche	Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Oberflächenbehandlung	Öl	Design	1-Stab	Dichte kg/m³		>800 kg/m³
Veredelungsbehandlung	Rundum mikrogefast, Gebürstet, Handgehobelt	Sortierung	Dynamic	Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Maße	1830 x 125 x 10 mm	Sortimente	Kährs Spirit	Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Gewicht pro Verpackung	16,75 kg	Kollektion	Rugged Collection	PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
m² pro Paket	1,83 m²	Natur/Gefärbt	Gefärbte Oberflächen	Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
m² pro Diele	0,228 m²	Härte (Brinellwert)	3,7	Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
DETAILBESCHREIBUNG		Verriegelung	Woodloc®	Wärmedurchlasswiderstand		,07 (m2K/W)
Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.		Fußbodenheizung	Ja	Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
		Deckschicht	Hartholz	CARB2		Compliant
		Mittellage	HDF			
		Dicke	10 mm			
		Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung			
		Oberflächenfarbe	betongrau			

FARBVERÄNDERUNG

Gebeitztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

ZERTIFIKAT

