

Maß-Übersicht

Fertigtüren

Register	G2.1
Blatt	5.1
Seite	1 von 1
Stand	Feb 2013

Kantenausbildung: eckig

Türtypen Optima 10;20;30 ;LÖ;34;41	Tür-Typ	DIN – Maße Breite: 610,735,860,985 Höhe 1985,2110	Sondermaße	
			minimal	maximal
Furnier, Hartplatte roh, Farblack NCS, Weiß lackiert, HPL 0,8mm ¹⁾	Opt. 10 ⁴⁾ , Opt. 20	●	-	-
	Opt. 30;LÖ;34;41	●	350 x 1600	1360 x 2485
DuriPort	Opt. 10 ⁵⁾ , Opt. 20	●	-	-
	Opt. 30;LÖ;34;41	●	760/885/1010 x 1985/2110 ³⁾	
DuriTop / DuriTop Trend ²⁾	Opt. 20	●	-	-
	Opt. 30;LÖ;34;41	●	350 x 1600	1050 x 2110
vorgrundiert	Opt. 10	-	-	-
	Opt. 30;LÖ;34;41	●	350 x 1600	1235 x 2485
Primata/Primata Trend 0,5mm	Opt. 30;LÖ;34;41	●	350 x 1600	1235 x 2485

- 1) In den verfügbaren Formaten, ggf. HPL 0,8mm mit Stoßfuge, 0,5mm max. Breite 1235mm
- 2) DuriTop Trenddekore ab Optima 30 (Röhrenspankerneinlage)
- 3) Maße Gehflügel bei 2-flg. Norm-Stahlzarge (siehe Reg. G1 Blatt 1.4 Seite 1)
- 4) in Hartplatte roh und Weißlackiert
- 5) nur DIN-Maße 735, 860

Allgemeiner Hinweise:

- Oberblenden sind generell in eckiger Kantenausführung.
- 39mm Türdicke max. Maße: 2485 x 1235mm

Kantenausbildung: Rundprofil

Details zur Kantenausführung siehe Register G5 Blatt 2.1

Türtypen ¹⁾ Optima 20, 30 ;LÖ;34;41	Maße ²⁾	
	minimal	maximal
Furniere: Ahorn kanad., Buche, Eiche spez. hell, Eiche	500 x 1750	1235 x 2485
vorgrundiert	500 x 1750	1235 x 2485
Weiß lackiert	500 x 1750	1235 x 2485
DuriPort	760/885/1010 x 1985/2110	
DuriTop	500 x 1750	1050 x 2110
DuriTop Trend	500 x 1750	1050 x 2110

- 1) Optima 10 (Verbundkerneinlage) in Weiß lackiert, restliche Oberflächen ab Optima 20 (Röhrenspanstreifeneinlage) möglich.
- 2) Sondermaße sowie DuriTop Trend Dekore sowie vorgrundiert ab Optima 30

Allgemeiner Hinweise:

- Oberblenden sind generell in eckiger Kantenausführung.
- 39mm Türdicke max. Maße: 2485 x 1235mm