


Finalit Nr. 6

Kalklöser



- Löst Kalk, auch Kalk-, Salz- und Gipsausblühungen
- Kristallwasserflecken

- Verdünubar bis 1:20 mit Wasser
- 1L reicht für bis zu 80 m², je nach Verschmutzungsgrad
- pH-Wert: <2 (sauer)



1) Das Produkt – Finalit Nr. 6 Kalklöser



a) Materialien

Für Granit, Sandstein, Naturstein, Marmor, Solnhofener, Kalkstein, Cotto, Klinker, Ziegel, Feinsteinzeug, Keramik, Terrazzo, Betonstein.

Achtung: Nicht für polierte Weichgesteine geeignet! (z.B. Marmor, Kalkstein) Eigenversuche notwendig!

VOR BEGINN DER ARBEITEN

- Beschädigungen, die durch das tägliche Reinigen und Benützen der Räumlichkeiten entstanden sind, bei der Tür beginnend, dem Uhrzeigersinn verlaufend, fotografieren.
- Holzanschlüsse am Boden (zB Türstöcke) müssen mit transparentem Silikon silikoniert werden, da es ansonsten zu Beschädigungen durch Wasser bzw. Reinigungsmittel kommen kann. Sorgfältig mit speziellen säurebeständigen Kunststoffklebebändern, die keine Kleberrückstände verursachen, abdecken!
- Vorhandene Beschichtungen müssen vor der Problemlösung (Fleckentfernung) mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger oder mit einer Mischung aus Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger, Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger und Nr. 39 Compact (1:1:1 gemischt) zur Gänze entfernt werden, ansonsten können die Reiniger nicht wirken!! Wenn nicht mit freiem Auge ersichtlich (oft nahezu transparent): Test mit a) Klinge durchführen („schaben“) oder b) Wasser hinschütten: Gibt es einen ‚Perleffekt‘, dann ist die Fläche beschichtet.
- Fußbodenheizung ausschalten.

Dieses Produkt ist **sauer** – daher sind die Flächen nach der Behandlung unbedingt mit Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger zu **neutralisieren!** Wird Säure auf Wände aufgetragen („abgesäuert“), muss die Fläche vorher mit Wasser benetzt werden, anschließend die Säure **VON UNTEN NACH OBEN AUFTRAGEN**. Wird dies nicht beachtet, d.h. von oben nach unten aufgetragen, bilden sich Ätz-Streifen, die nur mittels Schleifen entfernt werden können.

b) Anwendung



- Die zu reinigende Fläche vorher mit Wasser anfeuchten.
- Bis 1:20 mit Wasser verdünnen, je nach Verschmutzungsgrad.
- Finalit Nr. 6 mit Schleifbürste oder Pad und Einscheibenmaschine einarbeiten.
- 5-10 min einwirken lassen und mit Wasser gründlich nachwaschen.
- Neutralisieren: mit Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger - 1:20 mit Wasser verdünnt auftragen.
- 5-10 min einwirken lassen (bei stark saugenden Materialien ist ein mehrmaliges Neutralisieren, d.h. 3-5 mal notwendig).
- Mit Wasser nachwaschen.

Achtung! Polierter oder geschliffener Marmor, Kalkstein, Terrazzo, Metalle, verzinkte bzw. beschichtete Materialien, Armaturen, Edelstahl, Kunststoff-Armaturen und Acryl-Badewannen können von Finalit Nr. 6 Kalklöser (gilt für pure und verdünnte Anwendung) angeätzt werden.

2) Profi Tipps zu Finalit Nr. 6 Kalklöser



a) Hartnäckige Kalkschichten

Geschlossene Kalkschichten mit einer rauen Bürste oder Schleifpapier aufräuen. Bei sehr dicken Kalkschichten, zB bei Böden im Brunnen(bereich) kann man den Kalk mittels Flamme aufheizen – dadurch splittert die dicke Kalkschicht ab. Schutzbrillen tragen! Der verbleibende Rest kann mit Finalit Nr. 6 Kalklöser mit Einscheibenmaschine, Schleifbürste und Quarzsand oder Wasser-Sandstrahlen mit Hochdruck-Reiniger relativ einfach entfernt werden.

Ein dünner Kalkfilm kann mit einer Fensterputzklinge ‚rasiert‘ werden (mechanische Entfernung). Alternativ: Stahlwolle 00 („Doppelnull“). Auf diese Art kann polierter Marmor nicht beschädigt werden.

Zur Entfernung von nicht hartnäckigen Kalk-, Salz- und Gipsausblühungen empfiehlt es sich Finalit Nr. 6 Kalklöser 1:20 verdünnt anzuwenden.

Zur Entfernung von Kristallwasserflecken verwendet man Finalit Nr. 6 Kalklöser und Finalit Nr. 8 Rostlöser 1:1 gemischt – pur auftragen – Einwirkzeit: 3-12 Stunden.

b) Schimmelpilz

Chinesischer Sandstein mit schwarzem Schimmelpilz wurde mit einem 1:1:1-Mix aus Finalit Nr. 6 / 2 / 8 erfolgreich gereinigt. Einwirkzeit 10-60 min, je nach Befall.

b) Sanitärreiniger

Finalit Nr. 6 Kalklöser ist ein ausgezeichneter Reiniger im Sanitärbereich (WC-Becken etc.) und auch im Haushalt (Kaffeemaschinen, Perlatoren, Duschköpfe, Duschwände), 1:5 verdünnt anzuwenden. Das 1:5 verdünnte Produkt kann auch auf kristallinen Marmorsorten angewendet werden.

3) Spezifikation



Aussehen	Flüssig, farblos
pH-Wert	<2
Verpackung	0,25l, 1l, 5l, 25l Kunststoffgebinde
Lagerung	Vor Frost schützen. Empfohlene Aufbewahrungsfrist: 1 Jahr ab Öffnen des Produkts im Originalgebinde.

4) Sicherheitsbestimmungen



Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Aerosolbildung vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. ACHTUNG ÄTZEND!

5) Anmerkung



Die Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und umfassenden Praxiserfahrungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen entspricht. Unsere Firma übernimmt weiters keine Gewähr für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des genannten Produktes resultieren.