



GARTENMÖBEL-ÖL SPRAY

Ergiebig und leicht zu verarbeiten –
dringt tief in die Holzoberfläche ein!



008 Farblos



1 ANWENDUNG

Produktbeschreibung:

Farbloses, wasser- und schmutzabweisendes Öl zum Schutz und zur Pflege von Gartenmöbeln und Terrassen. Osmo Gartenmöbel-Öl Spray dringt tief in die Holzoberfläche ein, wirkt dadurch feuchtigkeitsregulierend und vermindert das Quellen und Schwinden des Holzes. Der offenporige Öl-Anstrich reißt nicht, blättert nicht, schuppt nicht ab. Zur Auffrischung einfach erneut auftragen (Kein Abschleifen – kein Schleifstaub!).

Anwendungsbereiche:

Osmo Gartenmöbel-Öl Spray schützt, pflegt und verschönert Gartenmöbel aus Teak und anderen Harthölzern – im geschützten Außenbereich. Es ist ebenso gut geeignet als farbloses Finish für transparentfarbig geöltes Gartenmobiliar und ähnlich gering beanspruchte Flächen.

Inhaltsstoffe:

Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl), Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive. Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht: 0,85-0,9 g/cm³

Viskosität: entfällt

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: nicht erforderlich

pH-Wert: nicht erforderlich

Lagerfähigkeit:

2 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Vor Frost und Temperaturen über 30°C schützen!

Vorbereitung:

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. Holzfeuchte 20 %). Osmo Gartenmöbel-Öl Spray ist gebrauchsfertig. Sprühdose gut schütteln und probesprühen. Alte offenporige Anstriche gründlich säubern. Alte Farb- und Lackanstriche müssen vollständig entfernt werden. Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen. Harthölzer mit besonders hohem Gehalt an Holzinhaltsstoffen vor der Erstbehandlung etwas abwittern lassen (ca. 4 Wochen) oder mit Osmo Pinselreiniger entfetten.

Verarbeitung:

Sprühabstand ca. 25 cm. Anschließend mit Pinsel einmassieren. Beim Verarbeiten Umgebung und nicht zu bearbeitende Teile abdecken und vor Sprühnebel schützen. Überschüsse mit einem Lappen abwischen. Ca. 12 Stunden bei guter Belüftung trocknen lassen und ein 2. Mal aufsprühen. Für eine Nachbehandlung reicht in der Regel ein einmaliges Aufsprühen. Sprühkopf nach Gebrauch reinigen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

Trocknungszeit:

Ca. 12 Stunden bei Normklima (23 °C/50 % rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.



Ergiebigkeit:

1 l reicht bei 1 Anwendung für ca. 25 m². Die Reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit des vorhandenen Holzes. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/ geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

Hinweise:

Osmo Gartenmöbel-Öl Spray ist farblos und schützt daher nicht vor den UV-Strahlen der Sonne (Vergrauung). Soll der Original-Farbtone frisch gesägten Holzes beibehalten werden (z. B. bei Bangkirai), empfehlen wir einen Anstrich mit den naturgetönten Osmo Terrassen-Ölen im entsprechenden Farbtone.

Sicherheitshinweise:

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Von Hitze/offenen Flammen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). Darf nicht mit NC-haltigen Lacken oder Lackbeizen am gleichen Spritzstand verarbeitet werden. Gefahr der Selbstentzündung. Generell die Bestimmungen der BG Holz (BGI 740 für Lackiereinrichtungen) beachten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Treibgas: Propan/Butan.

Entsorgung:

Produktreste und restlos entleerte Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11*). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

Farbtöne:

008 Farblos

Gebindegrößen:

0,4 l

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 08/20



Gefahr