



## INTENSIV-REINIGER

Höchsteffektives Spezialkonzentrat,  
ideal für intensive Reinigung



8019 Farblos



1 ANWENDUNG

### Produktbeschreibung:

Hochwirksamer, leicht alkalischer Spezialreiniger zur Entfernung organischer und anorganischer Verschmutzungen im Innen- und Außenbereich. Ideal zur intensiven Grundreinigung von geölten und gewachsenen Oberflächen vor der eigentlichen Oberflächenbehandlung mit Osmo Anstrichen.

### Anwendungsbereiche:

Osmo Intensiv-Reiniger ist ideal als Alternative zum Schleifen auf allen mit Ölen und Wachsen behandelten Holzoberflächen, z. B. Fußböden, Möbel sowie Kunststoffe, Edelstahl und andere wasserfeste Oberflächen.

### Inhaltsstoffe:

Alkalischer Grundreiniger (gemäß VO EG 648/2004 über Detergenzien): < 5 % kationische Tenside; nichtionische Tenside; Silikate; Komplexbildner und Hilfsstoffe. Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

### Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht: 1,05-1,10 g/cm<sup>3</sup>  
Viskosität: 20 - 25s (3 mm, DIN 53211)  
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos  
Flammpunkt: nicht erforderlich  
pH-Wert: 10,9

### Lagerfähigkeit:

2 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt.

### Vorbereitung:

Mit einem festen Besen oder Handfeger grobe Verunreinigungen von der Oberfläche entfernen. Konzentrat 1:10 bis 1:20 mit Wasser verdünnen. Untergrund in jedem Fall auf Verträglichkeit prüfen.

### Verarbeitung:

Auf verschmutzte Flächen aufbringen, Schmutz lösen und anschließend mit klarem Wasser nachwischen. Für die maschinelle Verarbeitung auf Fußböden empfehlen wir den Einsatz einer Einscheibenmaschine (z.B. Osmo FloorXcenter) mit Bürstenbesatz, rotem oder grünem Pad. Schmutzaufnahme mit Osmo Feuchtmop oder fusselfreiem Baumwollappen. Geölte oder gewachste Oberflächen nach der Trocknung mit entsprechenden Osmo Anstrichen nachbehandeln (z.B. Osmo Pflege-Öl oder Osmo Hartwachs-Öl).

### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Wasser.

### Trocknungszeit:

Ca. 3-5 Stunden bei Normklima (23 °C/50% rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

### Ergiebigkeit:

1 l reicht bei 1 Anwendung je nach Verschmutzungsgrad für 30-100 m<sup>2</sup>.



## Hinweise:

Nicht unverdünnt verwenden. Osmo Intensiv-Reiniger kann auf unbekanntem Untergründen zu Verfärbungen oder Oberflächenveränderungen führen. Inhaltsstoffreiche Hölzer (insbesondere Eiche) verfärben sich im Kontakt mit unverdünntem Intensiv-Reiniger dunkel. Auch bei Verdünnung in jedem Fall eine Probe durchführen. Antrocknen der Lauge vermeiden. Nicht geeignet zur täglichen Unterhaltspflege.

## Sicherheitshinweise:

Enthält Dinatriummetasilikat. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Reagiert mit Säuren unter Wärmeentwicklung. Spritzgefahr! Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

## Entsorgung:

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 07 06 01\*). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

## Farbtöne:

8019 Farblos

## Gebindegrößen:

1,0 l; 5,0 l

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 11/19



Gefahr