



# PRODUKTINFORMATION



## Pflegeemulsion

### Für Innen

- zur Nachbehandlung und Pflege
- für geölte / gewachste Fußböden
- Glanzeffekt

**Geeignet für:** Für alle wasserfesten, geölte und gewachsenen Oberflächen, wie Fußböden, Wand- und Deckenverkleidungen, Möbel, Arbeitsplatten, Türen usw. Pflegeemulsion reinigt und pflegt empfindliche Weich- und Hartholzflächen im Innenbereich kann auch gut für die Erstbehandlung benutzt werden.

### Anwendung/Verarbeitung:

- Vor der Pflege den Boden mit einem geeigneten Reiniger reinigen.
- Reinigung und Pflege des Bodens soll nach Bedarf erfolgen.

Pflege geölter Böden: Nach Trocknung pur oder leicht mit Wasser verdünnt mit saugfähigem Tuch (keine Mikrofaser!) dünn auftragen. Bei unverdünntem Auftrag nachpolieren. Der Glanzeffekt kann durch Wasserzugabe vermindert und durch Polieren erhöht werden. Grundsätzlich empfehlen wir eine Erstpflege mit purer Pflegeemulsion nach ca. 10 – 14 Tagen. Laufende Unterhaltspflege für alle Böden: Ca. 30 – 50 ml Pflegeemulsion in einen 10 Liter Eimer klares Wasser geben und nebelbeuchtet wischen.

**Verbrauch:** Ca. 40 - 50 ml/m<sup>2</sup>, d. h. 1 Liter Pflegeemulsion unverdünnt reicht für ca. 20 - 25 m<sup>2</sup> Fläche pro Auftrag. Unterhaltspflege: 1 Liter Pflegeemulsion reicht für ca. 20 Pflegezyklen

**Reinigung:** Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Seife

**Lagerung:** Kühl, aber frostfrei.

**Inhaltsstoffe:** Wasser, Carnaubawachs, Candelillawachs, Bienenwachs, Schellack, < 5% nicht ionische Tenside, Topfkonservierung (MIT/BIT/OIT; Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker + 49 (0)8465-173825).

**Wichtige Hinweise:** EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Nur völlig leere Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.





# PRODUKTINFORMATION



---

**Gebindegrößen:** 1 Liter, 2.5 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 30 Liter und größere Menge.

---

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

**PNZ Produkte GmbH**

Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg  
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616  
E-Mail: [info@pnz.de](mailto:info@pnz.de) • Internet: <http://www.pnz.de>

**Aus Liebe zum Holz**



natürlich schützen und pflegen