

















Produkteigenschaften			
Format		1209 x 219 x 4,3 mm	598 x 294 x 4,3 mm
Verpackung	Paket:	9 Elemente / 2,383 m ² / 20,2 kg	11 Elemente / 1,934 m ² / 15 kg
	Palette:	42 Pakete / 100,08 m ² / 863,4 kg	48 Pakete / 92,83 m ² / 735 kg
Toleranzen: Anforderung DIN EN ISO 10582			
Flächengewicht		≥ 8700 g/m ² Basic 4.3	
Bestimmung der Rechtwinkligkeit (≤ 0,25 mm)		≤ 0,10 mm	
Bestimmung der Kantengeradheit (≤ 0,35 mm/m)		≤ 0,20 mm/m	
Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)	Privater Bereich	10 Jahre	Hinweise - geeignet für vollflächige Verklebung - Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten
	Gewerblicher Bereich	-	
 EN 14041:2004/AC:2006			 Qualität Fertigung überwacht Funktionalität www.tuv.com ID 0000057515

Klassifizierung			
		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzungsstufe 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich	DIN EN ISO 10582	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro
	Nutzungsstufe 31 Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich	DIN EN ISO 10582	Hotels, Konferenzräume, kleine Büros
	Nutzschichtdicke	EN 429	0,3 mm
	Oberflächenvergütung		PUR
	Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl s1
	Gleitreibung	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,35 DS
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 423	Grad 0, keine sichtbare Veränderung
	Lichtechtheit	EN ISO 105 - B02	Wollblauskala: Stufe ≥ 6
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfsperre	EN 12664	0,025 m ² *K/W
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
	Eindruck nach konstanter Belastung	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
	Trittschall	ISO 717-2	17 dB (auf Akustik-Protect)
	Maßänderung	EN ISO 23999	≤ 0,25 %
	Antimikrobielle Wirksamkeit	ISO 22196	Antibakteriell
	Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	Authentische Struktur / Mineralstruktur / Rustikalstruktur / Steinstruktur / Gebürstete Struktur: R 9 Holzstruktur / Sägeraue Struktur: R 10
	Entsorgung		EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel 20 01 39

Änderung durch:	QMB Parador	Dateiname:	20170815_PA_TDS_Vinyl_Basic_4.3_DE
Datum:	01.06.2012	Aktualisierung:	www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			15.08.2017