



ANSTRICH-ENTFERNER GEL

Einheitliche und effektive Entfernung
von alten Terrassen-Ölen und Lasuren.



6611
Farblos



1 AUFTRAG

PRODUKTBESCHREIBUNG

Gebrauchsfertiger, dickflüssiger Farbentferner, der speziell für das Entfernen von alten Öl-Anstrichen im Außenbereich entwickelt wurde. Nachfolgend kann die Fläche mit dem Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel entgraut und schließlich neu geölt werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Osmo Anstrich-Entferner Gel entfernt alte Terrassen-Öle und Lasuren auf Holz-Terrassen und Gartenmöbeln aus Holz. Ideal zur Entfernung der Öl-Oberfläche von partiell abgewitterten Holz-Terrassen, so dass man eine einheitlich öl-freie Holzoberfläche erhält.

INHALTSSTOFFE

Osmo Anstrich-Entferner Gel enthält Aqua, Xanthan Gum, Natrium Hydroxide, Kalium Hydroxide. Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: (Dichte): 1,05 g/cm³ +/- 0,05 g/cm³
pH-Wert: 11,0-11,5

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre und länger, wenn trocken und gut verschlossen im Originalgebinde aufbewahrt.
Vor Frost und Temperaturen über 30 °C schützen.

VORBEREITUNG

Grober Schmutz sollte im Vorfeld mit einem Besen oder Handfeger von der Oberfläche entfernt werden. Bereiche, die nicht abgelagert werden sollen, sorgfältig abdecken.
Osmo Anstrich-Entferner Gel ist gebrauchsfertig. Nicht verdünnen. Anfänglich und auch während der Verarbeitung gut umrühren.

Vor der Behandlung mit dem Anstrich Entferner-Gel ist der Untergrund zu prüfen (Testbehandlung empfohlen)!

Eignung, Einwirkzeit und erforderliche Auftragsmenge an repräsentativen Probestellen ermitteln. Vorsicht bei der Anwendung auf Furnieren! Furniere können sich vom Untergrund lösen.

VERARBEITUNG

Mit einem Pinsel oder der Osmo Terrassenreinigungsbürste ausreichend dick (ca. 200 ml/m²) auf die trockene, zu reinigende Oberfläche auftragen und bis zu 30 Minuten (aber nicht länger als nötig!) einwirken lassen. Die Oberfläche während der Einwirkzeit (z.B. durch Sprühnebel) feucht halten. Anschließend die Oberfläche mit viel Frischwasser in Längsrichtung abschrubben. Nach der Trocknung die Holzoberfläche beurteilen und bei Bedarf Reinigungsvorgang wiederholen. Nicht abgewaschene Reste des Anstrich-Entferner Gels können die Trocknung und Haftung nachfolgender Anstriche negativ beeinflussen. Deshalb unbedingt auf gründliches Abwaschen achten. Soll die Oberfläche anschließend neu geölt werden, muss sie vorher (nach Trocknung) mit dem Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel neutralisiert werden.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Mit Wasser und Seife.

TROCKENZEIT

Vor dem Aufbringen eines neuen Anstriches das Holz gründlich – mindestens 48 h – trocknen lassen. Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit des Holzes deutlich.

ERGIEBIGKEIT

1 l reicht bei 1 Auftrag für ca. 5 m².



HINWEISE

Bereiche, die nicht abgelaugt werden sollen, wie z.B. empfindliche Pflanzen, poröse Untergründe (z.B. helle Waschbetonplatten, Putz etc.), Aluminium, Zink oder lackierte Flächen, sorgfältig abdecken. Waschwasser bereitstellen, um versehentlich mit dem Gel (z.B. durch Spritzer) in Kontakt gekommene Flächen (Aluminium, Zink oder lackierte Flächen) sofort abwaschen zu können. Handschuhe und Schutzbrille tragen.

GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSHINWEISE

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Nach Gebrauch gründlich waschen. Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Reagiert mit Säuren unter Wärmeentwicklung. Spritzgefahr!

Vorsicht! Nicht mit anderen Produkten verwenden.

Achtung



ENTSORGUNG

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 21). Nur restentleerte Verpackung dem Recycling zuführen.

FARBTÖNE

Nr. 6611 Farblos

GEBINDEGRÖSSEN

0,5 l; 2,50 l; 5,00 l; 10,00 l

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 01/18