

Produktdatenblatt Sichtblenden- und Zaunsystem Lillehammer

Technische Details

Holzarten:

Mitteleuropäische Kiefer

Farbe:

Kesseldruckimprägniert (KDI) und in den Farbtönen lasierend vorbehandelt erhältlich

Konstruktion :

- Rahmenkonstruktion mit Schlitz und Zapfen
- Alle Längskanten und Brüstungen sind gefast / gerundet
- Gitteröffnungen bei den Rankgittern betragen ca. 120 mm, bei Sichtblenden mit Gitter ca. 100 mm
- Geschwungene Bögen bestehen aus formverleimten Lamellen



Verbindungen:

Alle Verbindungsteile sind aus rostfreiem Edelstahl.

Abmessungen:

Sichtblende / Zaun		Rankgitter	
Rahmen glatt	45 x 45	Rahmen glatt	45 x 45
Lamellen geriffelt	8 x 94	Leisten glatt	12 x 26
Streben glatt	11 x 40		
Gitterleiste glatt	12 x 26		
Tor (ohne Schlosskastenausfräsung)		Lillehammer Staketenzaun / Tor (ohne SKA)	
Rahmen glatt	45 x 90	Profile geriffelt	20 x 90
Lamellen geriffelt	8 x 94	Querriegel glatt	22 x 70
Gitterleisten glatt	12 x 26	Diastrebe glatt	22 x 60
Dia- und Mittelstrebe	11 x 40		

Qualität:

Günstig in Preis und Qualität

Bei diesen Produkten kann es zu Auskristallisierung von Harzen und Holzinhaltstoffen kommen.

Dies ist kein Qualitätsmangel.

Preisvorteile:

Sehr gutes PreisLeistungsverhältnis.

Fertigung:

Die Produkte dieser Serie werden von Hand gefertigt. Durch diese Montagetechnik variiert die Anzahl, Höhe und Entfernung der Schraub- und Nagelpunkte. Die Schrauben und Nägel können von beiden Seiten sichtbar sein und werden nicht durch eine Abdeckleiste verdeckt.

Lieferzeit:

Katalogartikel sind in Kiefer KDI grün Lagerware und werden im Tourenplan angeliefert.

Farblich vorbehandelte Ware wird extra für den Kundenauftrag gefertigt und

innerhalb von 4 – 6 Wochen geliefert.

Produktdatenblatt Sichtblenden- und Zaunsystem Lillehammer

Verpackung:

Unbehandelte Ware (Kiefer kdi) ist im Großpaket zu 12 Stück verpackt.

Farblich vorbehandelte Ware wird kommissionsweise auf Paletten verpackt – VPE 5 Stück.

Typenvielfalt: 17 Sichtblenden
2 Rankgitter
4 Zaunelemente
4 Tore

Sonderanfertigungen:

Sonderelemente in vorgegebenen Größen zum Teil auf Anfrage lieferbar. Sonderanfertigungen auf Wunschmaß sind leider nicht möglich.

Pflege:

Bei der Farbbehandlung handelt es sich lediglich um eine **vor**behandelte Ware. Dieser Vorbehandlung muss nach 3-6 Monaten eine Nachbehandlung folgen. Bitte beachten Sie dazu auch die beiliegende Pflegeanleitung. Die Farbtöne mit den entsprechenden Osmo Color Farbnummern zum Nachbehandeln stehen im aktuellen Gartenkatalog.

Kesseldruckimprägnierte Ware wird je nach Sonneneinstrahlung und Standort innerhalb von 1 bis 3 Monaten leicht gelb-bräunlich, danach setzt eine komplette Vergrauung ein. Sofern diese erwünscht ist, ist keine farbliche Behandlung erforderlich. Ansonsten sollten entsprechende Schutzanstriche von Osmo Color benutzt werden.

Bei Kiefer kann es vermehrt zu Ausharzungen kommen. Dies sind natürliche Holzeigenschaft und kein Reklamationsgrund.

Das Harz kann mit einem Schaber einfach von der Oberfläche entfernt werden. Alternativ bietet Osmo ein spezielles Harzentferner-Set an.