

## Lithofin KF Klinkeröl\* für unglasierte Klinkerbeläge

### Beschreibung

Ein Spezialprodukt aus dem LITHOFIN-Programm für Klinker, Fliesen und Keramik (KF). Das lösemittelfreie Einlass- und Behandlungsprodukt enthält hochwertige Öle und ölarartige Substanzen, es ist geruchsarm und gebrauchsfertig.

### Eigenschaften

Lithofin KF Klinkeröl\* zieht in die Poren ein, wobei die natürliche Farbstruktur vertieft und aufgefrischt wird. Dadurch wirken die Flächen lebhafter und werden gleichzeitig unempfindlicher gegen Verschmutzung und Flecken, also pflegeleichter. Lithofin KF Klinkeröl\* bildet keinen Film und glänzt nicht.

#### Technische Daten:

Dichte: ca. 0,85 g/cm<sup>3</sup>

Aussehen: flüssig, klar, leicht gelb

Geruch: unspezifisch, aromatisch

pH-Wert: n.a.

Flammpunkt: >100°C.

### Anwendungsbereich

Zur Auffrischung und Farbvertiefung von matten, stumpfen, unglasierten Klinkerplatten, Ton- und Ziegelfliesen und ähnlichen Keramikflächen.

Vorzugsweise für Boden und Wand im Innenbereich.

Hinweis: Nicht geeignet für Flächen, die einer Temperatur von mehr als 40°C ausgesetzt sind (z.B. an Kachelöfen).

### Verarbeitung

Der Untergrund muss saugfähig, ausgetrocknet (Wartezeit bei Neuflächen ca. 3-6 Wochen, nach Reinigung ca. 2 Tage) und sauber sein. Lithofin KF Klinkeröl\* mit Pinsel, Roller oder Lappen dünn auftragen und einziehen lassen. Bei sehr porösen Flächen die Behandlung nach einigen Tagen wiederholen.

Bitte beachten: Lithofin KF Klinkeröl\* soll in die Oberfläche einziehen; daher evtl. Überschuss mit Tuch aufnehmen. Nicht aufnahmefähige z.B. glasierte Flächen können nicht behandelt werden. Im Zweifelsfall Musterfläche anlegen.

Ergiebigkeit: ca. 7-12 m<sup>2</sup>/Liter je nach Saugfähigkeit des Belages.

### Haltbarkeit

Im Innenbereich hält die Wirkung bei richtiger Pflege über viele Jahre an. Im Außenbereich muss man wegen der Wettereinflüsse immer wieder auftragen.

### Weiterbehandlung

Zur laufenden Unterhaltsreinigung dürfen keine auslaugenden, stark fettlösenden Mittel eingesetzt werden. Mit Lithofin GLASTILAN wird die Wirkung von Lithofin KF Klinkeröl\* wesentlich verlängert und unterstützt.

### Lagerung

Kühl und verschlossen. Bis ca. 4 Jahre lagerfähig.

### Umweltschutz

Nicht ins Abwasser gelangen lassen. WGK1 nach VwVwS vom 17.5.99

Entsorgung: Abfallschlüssel AVV 07 01 99.

Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und recyclebar. Inhalt und Behälter gemäß lokaler und nationaler Vorschriften entsorgen.

### Sicherheit

Innenräume nach der Verarbeitung mehrmals nach Bedarf gut lüften.

Inhaltsstoffe: Mineralische Öle, Hilfsstoffe.

Kennzeichnung nach VO(EG) Nr. 1272/2008(CLP): Symbol GHS 08, Gefahr.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Enthält Orange, süß, Extrakt. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Unter Verschluss aufbewahren. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

|                                       |                  |                           |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------|
| ADR 2015: Kennzeichnung für Transport |                  |                           |
| VE                                    | VE-Kennzeichnung | Angaben auf Versandpapier |
| a), b)                                | --               | keine                     |

### Verpackungseinheiten (VE)

**a)** 1-Liter-Flasche mit kindersicherem Verschluss (10 Stck. im Karton)

**b)** 5-Liter-Kanister (2 Stck. im Karton)

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D12.15hps)

\* in der Schweiz: Lithofin KF Klinkerpflege