



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM ANTI-SCHIMMEL-GRUNDIERUNG



1. Eigenschaften/ Anwendung

- **MEM ANTI-SCHIMMEL-GRUNDIERUNG** eignet sich für Untergründe aus Beton, Mörtel, Putz, Holzfaser- und Gipsplatten.
- **MEM ANTI-SCHIMMEL-GRUNDIERUNG** kann auch auf feuchten Untergründen aufgebracht werden.

2. Untergrund u. Verarbeitung

- Die zu grundierende Fläche muss abgebunden und frei von Verunreinigungen (wie z.B. Schimmel) sein.
- Nicht zu bearbeitende Flächen abdecken.
- **MEM ANTI-SCHIMMEL-GRUNDIERUNG** mit einem Pinsel oder Quast satt auftragen.
- Ein Verwehen der Flüssigkeit ist zu vermeiden!
- Nach ca. 30 Minuten bildet sich ein klebriger Film auf dem **MEM ANTI-SCHIMMEL-PUTZ** gemäß Verarbeitungsanleitung aufgebracht werden kann.

Tipp: Zur Entfernung von Schimmel empfehlen wir **MEM SCHIMMEL-ENTFERNER** bzw. **MEM SCHIMMEL-VERNICHTER**.

3. Verbrauch

- Ca. 200 ml/m²

4. Verarbeitungstemperatur

- +5°C bis +30°C

5. Materialzusammensetzung

- Lösemittelfreier Primer auf Dispersionsbasis



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM ANTI-SCHIMMEL-GRUNDIERUNG



5. Technische Daten

- Form: Flüssig
- Geruch: Schwach
- Farbe: Milchig-Weiß

6. Reinigung

- Arbeitsgeräte mit viel Wasser abspülen. Angesetzte Rückstände lassen sich sonst nur noch mechanisch entfernen.

7. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

8. Lagerung

- **MEM ANTI-SCHIMMEL-GRUNDIERUNG** muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde gut verschlossen aufbewahrt werden.
- **MEM ANTI-SCHIMMEL-GRUNDIERUNG** ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, bis zu 36 Monaten haltbar.

9. Entsorgung

- Restlos entleerte Verpackung der Wertstoffsammlung zuführen.
- Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Reste der Sanierungsprodukte fachgerecht entsorgen.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM ANTI-SCHIMMEL-GRUNDIERUNG



10. Lieferform

1 Liter

MEM-Artikelnummer: **30836393**

EAN-Nr.: **4010327507768**

5 Liter

MEM-Artikelnummer: **30836395**

EAN-Nr.: **4010327507782**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Stand Mai 2018 – ältere Ausgaben ungültig.