

## wedi *Nonstep Pro* | Schallschutz-Matte

- Schallschutz-Matte zur Reduzierung von Geräuschen wie Wasserprall und Trittschall



### Allgemeine Produktbeschreibung

Die wedi Nonstep Pro Schallschutz-Matte ist eine dünn-schichtige Gummigranulatmatte die zur Entkopplung und Schalldämmung unter einem wedi Fundo Bodenelement eingesetzt wird.

### Anwendungsbereiche

Für die Verbesserung des Schallschutzes, der nach DIN 4109 (Mindestanforderung) und VDI 4100 (erhöhten Anforderungen) gefordert wird. Einzubauen unterhalb der wedi Fundo Systeme.

### Produkteigenschaften

- Geringe Aufbauhöhe
- Geringes Flächengewicht
- Einfache Verlegung
- Kurze Einbauzeiten
- Spannungsabbauend
- Reduziert Geräusche wie Wasserprall (Duschgeräusche) und Trittschall



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Technische Eigenschaften Schallschutz-Matte

---

<b>Materialbasis</b>	polyurethanegebundenes Recycling Gummimaterial
<b>Stärke</b>	8/17 mm
<b>Zusammendrückbarkeit nach DIN EN 12431</b>	$c \leq 1,0$ mm
<b>Dynamische Steifigkeit nach DIN EN 29052-1</b>	$s' = 47$ MN/m <sup>3</sup>
<b>Mittelwert dynamische Steifigkeit nach DIN EN 29052-1</b>	$s' \approx 47$ MN/m <sup>3</sup>
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-40°C bis 80°C
<b>Brandverhalten</b>	E nach EN 13501
<b>Schalldämmung</b>	abhängig vom Aufbau siehe Prüfzeugnis Nr. 214575-01.02 + 214575-01.03

## Lieferform

---

Mattenware und Rollenware

## Lagerung

---

Die wedi Nonstep Pro Produkte sind vor direkter Sonnenbestrahlung und vor Feuchtigkeit zu schützen.

## Sicherheitshinweis

---

keine